

КС-19

Компрессорное масло для смазывания поршневых и ротационных компрессоров и воздуходувок

КС-19 вырабатывается из сернистых нефтей путем селективной очистки и обладает надежными уплотнительными, вязкостно-температурными, антиокислительными и противокоррозионными свойствами.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

ГОСТ 9243-75

ВЫГОДЫ:

Увеличенный срок службы компрессоров

Эффективная и надежная работа компрессоров

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Способствует снижению образования лаковых и коксовых отложений в нагнетательном тракте поршневых компрессоров
- Обеспечивает защиту деталей оборудования от коррозионного воздействия
- Благодаря хорошим антипенным свойствам предотвращает перегрев деталей оборудования

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Поршневые и ротационные компрессоры среднего и высокого давления и воздуходувки
- Рекомендовано для одноступенчатых и многоступенчатых компрессоров, сжимающих воздух и/или другие нерастворимые в масле газы
- Используется взамен масла МС-20 в соответствии с рекомендациями производителя компрессоров

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	КС-19
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С при 40 °С	ГОСТ 33	19.3 230
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0.02
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	272
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-18
Стабильность против окисления: осадок после окисления, % кислотное число, мг КОН на 1 г окисленного масла	ГОСТ 981	отсутствие 0.45
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	890