



Devon Hydraulic

Гидравлические масла, предназначенные для применения в системах промышленного оборудования, работающего в тяжелых режимах эксплуатации

Линейка Devon Hydraulic разработана на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и эффективного комплекса присадок в соответствии с требованиями мировых производителей гидравлического оборудования.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

DIN 51524 Part II • ISO 11158/ ISO 6743-4 • ISO-L-HR

ВЫГОДЫ:

Противоизносные свойства **обеспечивают защиту гидравлического оборудования и увеличенный межсервисный интервал**

Надежное качество масла **обеспечивает сокращение затрат на техобслуживание**

Превосходные эксплуатационные характеристики **сохраняют ресурс фильтров и оборудования**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивают защиту от износа трущихся поверхностей деталей гидравлических систем
- Нейтральность к уплотнительным материалам гидросистемы
- Стабильные вязкостно-температурные свойства в широком диапазоне температур обеспечивают хорошую фильтруемость
- Обладают высокими антипенными свойствами

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Гидросистемы станочного, прессового и прочего промышленного оборудования отечественного и импортного производства, работающие в обычном и тяжелых режимах эксплуатации

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	Класс вязкости по ISO		
		32	46	68
Индекс вязкости	ASTM D 2270	108	107	102
Вязкость кинематическая, мм ² /с	ASTM D 445	5.5	6.9	8.8
при 100 °С		32.2	45.7	68.1
при 40 °С				
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	230	230	234
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-30	-30	-25
Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см ³	ASTM D 892	0/0	5/0	5/0
при 24 °С		20/0	30/0	40/0
при 93.5 °С		0/0	5/0	5/0
при 24 °С (после испытания при 93.5 °С)				
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	876	880	891