



Devon Slide CGLP

Серия высококачественных масел для горизонтальных и вертикальных направляющих скольжения современных станков, в том числе высокопроизводительных прецизионных станков с программным управлением

Масла серии Devon Slide CGLP изготовлены из высокоочищенных минеральных базовых масел с применением высокотехнологичного пакета присадок. Улучшенные деэмульгирующие и противоскачковые характеристики позволяют маслу превосходно работать в присутствии воды, обеспечивать точность работы станка и высокое качество обработки деталей.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

ISO 11158 HG • ISO 6743/13 GA • ISO 6743/13 GB • ISO 6743/6 CKE • Stanimuc GA & GB • DIN 51502 CGLP

ВЫГОДЫ:

Отличные противоизносные и противозадирные свойства **продлевают срок службы станка**

Исключительная совместимость с СОЖ **обеспечивает бесперебойную работу оборудования**

Прекрасная водоотделительная способность **обеспечивает полное отделение масла от водорастворимых СОЖ**

Высокая адгезия к металлу позволяет осуществлять перемещение поверхностей плавно, без скачков, что позволяет добиться **точности исполнения деталей**

Хорошие антикоррозионные и антипенные свойства позволяют **продлить время эксплуатации станка**

Высокая термоокислительная стабильность **долгий срок службы смазочного материала**

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Devon Slide CGLP - 68 применяется в современных станках с направляющими скольжения с горизонтальным движением
- Devon Slide CGLP - 220 применяется в современных станках с направляющими скольжения с вертикальным движением
- Масла для металлических, а также неметаллических направляющих скольжения (пигментированный полимер, резина и т.д.)
- Применяются в качестве рабочей жидкости для легко- и средненагруженных редукторов (в том числе зубчатые червячные передачи)

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	Класс вязкости по VG	
		68	220
Индекс вязкости	ASTM D 2270	100	96
Вязкость кинематическая, мм ² /с	ASTM D 445	8.3	19
при 100 °C		67.5	222
при 40 °C			
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	236	270
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-29	-20
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0.7	0.7
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	874	889