

АМТ-300Д

Масло-теплоноситель

АМТ-300Д изготавливается из высококачественного минерального масла с добавлением функционального пакета присадок.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

ТУ 19.20.29-009-1908438-2018

ВЫГОДЫ:

Повышенная теплопроводность и теплоемкость масла **позволяют повысить производительность оборудования**

Минимизация коксовых отложений **сохраняет ресурс оборудования**

Отличная стойкость к воздействию температур **позволяет работать при температурах до 280 °C**

Стойкость к старению и термическому разрушению **увеличивает срок службы масла**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективный отвод тепла от стенок нагревательной системы
- Повышенная защита от образования коксовых отложений
- Стойкость к воздействию температур масла и стойкость к старению
- Защита от коррозии и ржавления

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Закрытые системы, исключающие непосредственный контакт масла и воздуха, с интенсивной принудительной циркуляцией при температурах не выше 280 °C

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	АМТ-300Д
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	5,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 6356	230
Температура самовоспламенения, °C	ГОСТ 12.1.044	362
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-23
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0.01
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	903