

Baffin VPO 68

Описание

GreenLube Baffin VPO 68 – высокоэффективное вакуумное масло, разработанное на основе высокоочищенных базовых масел, обеспечивающих низкое давление паров, высокие эксплуатационные характеристики и отличное смазывание.

Применение

GreenLube Baffin VPO 68 – рекомендуется для применения в качестве рабочей жидкости в ротационных и пластинчатых вакуумных насосах с масляным уплотнением. Подходит для заправки вакуумных насосов при проведении сервисных работ по вакуумированию холодильных систем.

Преимущества

- Вязкость масла обеспечивает быстрый запуск при низких температурах и хорошую герметичность при высоких температурах.
- Низкое давление насыщенных паров предотвращает обратный поток масла из камеры насоса в вакуумную систему, тем самым обеспечивая достаточный предельный вакуум.
- Обладает хорошей устойчивостью к окислению.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	67,36
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	8,33
Индекс вязкости	ASTM D 2270	91
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	258
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-30
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,8503

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

