



# Quality Formula

## RACE POWER A3/B4 5W40

### Моторное масло QF RACE POWER A3/B4 5W40 TY 19.20.29-013-99439528-2023

Спецификации	ACEA A3/B4	ACEA A3/B3	API SN
	BMW Longlife-01	MB-Approval 229.3	API CF
	Porsche A40	Renault RN700/ RN710	VW 502 00/VW 505 00
	ПАО "АВТОВАЗ"		

**Описание** Премиальное синтетическое моторное масло обеспечивает максимальную защиту двигателя от негативных воздействий. Синтетические базовые масла обеспечивают отличные термоокислительные свойства, обеспечивают легкий пуск двигателя даже при очень низких температурах. Многофункциональный пакет присадок последнего поколения сохранит чистоту двигателя и непревзойденную защиту даже на увеличенных интервалах.

**Применение** Рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных двигателях легковых, а также легких коммерческих автомобилей и автобусов, требующих соответствие требованиям ACEA A3/B4 или API SN/CF (и предыдущих поколений) класса вязкости SAE 5W-40.

#### Типовые показатели

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости		5W-40
Плотность при 15 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,86
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	14
Индекс вязкости	ASTM D2270	174
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,9
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	235
Температура застывания, °С	ASTM D97	-40

#### Аналоги

Производитель	Наименование продукта
SHELL	HELIX ULTRA 5W-40
MANNOL	EXTREME 5W40
ROLF	ULTRA 5W-40 A3/B4 SP
LUKOIL	GENESIS ARMORTECH 5W-40
GAZPROMNEFT	G-ENERGY F SYNTH 5W-40



\*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.31а, комната 20. Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru

