



Quality Formula

RACE POWER SP/SN 5W30

Моторное масло QF RACE POWER SP/SN 5W30 TY 19.20.29-013-99439528-2023

Спецификации	ACEA C2/C3	ACEA A5/B5	API SP/SN
	FIAT 9.55535-S1/S3	IVECO 18-1811 SC1	MB 229.31/229.51/229.52
	OPEL-VAUXHALL OV0401547	VW 502 00/ 505 00/ 505 01	BMW LONGLIFE-04
	FORD WSS-M2C 917-A	GM DEXOS 2	

Описание Премиальное синтетическое моторное масло обеспечивает максимальную защиту двигателя от негативных воздействий. Синтетические базовые масла обеспечивают отличные термоокислительные свойства, обеспечивают легкий пуск двигателя даже при очень низких температурах. Многофункциональный пакет присадок последнего поколения сохранит чистоту двигателя и непревзойденную защиту даже на увеличенных интервалах.

Применение Рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных двигателях легковых, а также легких коммерческих автомобилей и автобусов, требующих соответствие требованиям ACEA C2/C3, ACEA A5/B5, MB 229.31/229.51/229.52 или API SP/CF (и предыдущих поколений SN/SL и т.д.) класса вязкости SAE 5W-30.

Типовые показатели

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости		5W-30
Плотность при 15 °C, г/см ³	ASTM D4052	0,85
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	12,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	174
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	6,5
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9,6
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	235
Температура застывания, °C	ASTM D97	-40

Аналоги

Производитель	Наименование продукта
SHELL	HELIX ULTRA ECT C3 5W30
MANNOL	ENERGY FORMULA PSA 5W30
ROLF	GT 5W-30 C2/C3 SN/CF
LUKOIL	GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30
GAZPROMNEFT	G-ENERGY F SYNTH C2/C3 5W-30



*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.31а, комната 20. Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru

