



МГЕ-46В

Высокоочищенное минеральное масло для гидравлических систем сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники

Масло МГЕ-46В изготавливается из смеси высокоочищенных базовых минеральных масел с добавлением специально подобранных присадок, обеспечивающих стабильные эксплуатационные свойства.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

ТУ 0253-018-15301184-2009

ВЫГОДЫ:

Глубокоочищенное минеральное масло сохраняет ресурс фильтрующих элементов и минимизирует затраты

Защита металлических деталей гидросистемы от износа и коррозии сокращает вероятные простои на ремонт

Надежная работа оборудования в условиях обводнения масла

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличные вязкостно-температурные характеристики в условиях перепадов температур и тяжелых нагрузок
- Хорошие антипенные свойства, защищающие оборудование от перегрева и повреждения
- Высокая устойчивость к окислению и стойкость к термическому разрушению
- Совместимость с материалами гидросистемы, предотвращающая загрязнение и утечку масла
- Надежные смазывающие свойства, обеспечивающие противоизносную и антикоррозионную защиту
- Хорошие деэмульгирующие свойства, обеспечивающие быстрое отделение воды от масла

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Масло МГЕ-46В применяется в гидрообъемных передачах, гидравлических системах и гидростатических приводах строительной, сельскохозяйственной и других видах техники, эксплуатирующихся в тяжёлых условиях при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Работоспособно в диапазоне температур от -10 до +80 °С. Ресурс работы в гидроприводах с аксиально-поршневыми машинами достигает 2 500 ч

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	МГЕ-46В
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	112
Вязкость кинематическая, мм ² /с		
при 100 °С	ГОСТ 33	7.2
при 40 °С		49.4
при 0 °С		515.0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	235
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-35
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0.8
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	872