



КП-8С

Компрессорное масло с повышенной стабильностью для центробежных, турбокомпрессорных машин и винтовых компрессоров

КП-8С изготавливается на основе высокоочищенного минерального масла с композицией присадок, улучшающих антиокислительные, противоизносные и антикоррозионные свойства.

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ:

ISO VG: 46 • ТУ 0253-042-15301184-2013

ВЫГОДЫ:

Высокий уровень эксплуатационных характеристик позволяет оборудованию **стабильно работать в условиях повышенных температур**

Надёжная защита от износа и коррозии **снижает затраты на техобслуживание и запчасти**

Защита от окисления и воздействия температур **увеличивает межсервисный интервал**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Защита от окисления и воздействия температур препятствует образованию лаковых отложений и нагаров
- Эффективная защита оборудования от коррозионных процессов
- Минимизация износа деталей оборудования и трущихся поверхностей
- Равномерное смазывание узлов трения и защита агрегата от вероятного перегрева

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Предназначено для смазывания осевых, центробежных и турбокомпрессорных машин, винтовых компрессоров, в которых к маслу предъявляются повышенные требования по эксплуатационным свойствам
- В системах смазки зубчатых муфт, подшипников, турбоагрегатов, тяжёлонагруженных приводных редукторов, а также в гидравлических системах управления и герметизации центробежных, осевых и винтовых компрессоров
- Может применяться в единой системе смазки нагнетателя и редуктора

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	КП-8С
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С при 40 °С	ГОСТ 33	6.6 45.7
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0.01
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	226
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-17
Стабильность против окисления: массовая доля осадка, % кислотное число, мг КОН на 1 г окисленного масла	ГОСТ 981	0.01 0.19
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	877