

Корпус предохранителя ПП-1 (E14) (GURO-B-6770)



Предохранитель проходной ПП1 состоит из корпуса и плавкой вставки. Плавкая вставка помещается в специальную среду. При срабатывании предохранителя, эта среда интенсивно охлаждает и деионизирует электрическую дугу, предотвращая выход её наружу.

В предохранителях на малые токи плавкие вставки могут находиться в среде инертных газов (чтобы исключить окисление плавкой вставки со временем).

Предохранитель проходной плавкий ПП1 имеет климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

Время-токовые характеристики и характеристики протекания тока при температуре окружающего воздуха соответствуют данным используемой плавкой вставки ВТФ-6(10) УХЛ3 ТУ16-521.037-75.

Номинальное напряжение питания переменного тока частоты 50 Гц - 220 В.

Принцип подключения проводов: один провод вставляется в корпус и фиксируется винтом, контактный штырь вставляется в прокалывающий зажим

Предохранитель D01 gI 2A (4A, 6A, 10A) 400V

Предохранитель D01-(2A,4A,6A,10A) gL/gG (быстрая характеристика / для держателей E14 / 2A,4A,6A,10A), применяется в оборудовании различного назначения и служат для защиты электрических цепей, в которых возможны возникновения кратковременных перегрузок.

Вес, кг - 0,006

Диаметр, мм - 12

Длина, мм - 36

Вес - 6 г.

Номинальный ток: 6А

Номинальное рабочее напряжение: 400V

Конструктивный размер: D01

