

## DELTA® -ECO ROLL 310 mm

## Вентиляционный рулон для коньков и хребтов



Характеристика	DELTA® -ECO ROLL 310 mm
Назначение	Вентиляционный рулон для защиты коньков и хребтов крыш из керамической и бетонной черепицы низкого и среднего профиля, волнистых листов.
Материал	Средняя вентилируемая часть: высокопрочный многослойный нетканый материал (полиэстер) шириной 150 мм с высокой воздухопроницаемостью благодаря механической перфорации. Боковые полосы из плиссированного алюминия с клеящими лентами из бутилкаучука, относительное удлинение 25% в продольном направлении. Алюминиевые полосы с тыльной стороны усилены высокопрочным полиэстером, придающим алюминию высокую стойкость при разрыве. Соединение частей выполнено клеем из полиолефина с термостабилизацией.
Площадь вентиляционных отверстий	> 210 см <sup>2</sup> /м
Воздухопроницаемость рулона	76 куб.м/(час · м) при перепаде давления 50 Па
Размер рулона	Длина рулона 5 м/ширина 310 мм
Цвет	<b>красный/коричневый/чёрный</b>
Упаковка	4 рулона в картонной коробке
Вес рулона	1,5 кг
Требования к поверхности черепицы	Черепица должна быть чистой, сухой, без пыли, жира и льда. На хребтах следует очистить черепицу от пыли после подрезки.
Условия и срок хранения	от +5 °С до +30 °С; 12 месяцев в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла.
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Температурный диапазон применения	от +5 °С до +40 °С

Дата подготовки 20.01.2013 г.