

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для защиты от коррозии предварительно подготовленных поверхностей из черных металлов под покраску водоразбавляемыми акриловыми красками. Может использоваться как самостоятельное покрытие.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- безвреден для здоровья и окружающей среды
- отличная адгезия (сцепление) к металлу
- водо- и атмосферостойкость
- образует высокопрочную антикоррозионную пленку
- цвет серый, черный или терракотовый (кирпичный)

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие, очищенные от пыли, грязи, масел и ржавчины поверхности. Имеющуюся ржавчину удалить металлической щеткой. Перед применением перемешать. Наносить при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +15°C. Финишную окраску производить через 2 часа после нанесения грунта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Внешний вид пленки: ровная, однородная, матовая поверхность
- Время высыхания при t+20°C и влажности 65% не более 1 часа
- Вязкость по ВЗ-4: более 60 сек
- Расход: при однократном нанесении 5-8 м²/л
- Цвет: кирпичный, черный, серый

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой "зима". Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов: Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

ТУ 5772-011-49075239-2007 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре