CTAPT

Артикул: NY1350-G/BLK

SCAFFA



Основа: нейлон **Покрытие:** нитрил

Вид покрытия: ладонь и напалки с тыльной

стороны

Манжет: удлиненный напульсник с

цветовой индикацией размера

Длина: 230-260 мм **Размерный ряд:** 7/8/9/10 **Упаковка:** 1/12/240 пар

Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с плотностью вязки 13 петель на дюйм, обеспечивает высокую чувствительность.

Плотное покрытие из нитрила, обеспечивает хороший захват даже влажных и масляных поверхностей.

Манжет с цветовой индикацией размера.

Защитные свойства:

EN388: 2016 - 4121X

- **Стойкость к истиранию:** уровень 4 (не менее 8000 циклов)
- Стойкость к порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2)
- Стойкость к разрыву: уровень 2 (25 Н)
- Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)

Соответствие стандартам:

• TP TC 019/2011

Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)

Мп– для защиты от проколов и/или порезов

- FOCT 12.4.252-2013
- FOCT 12.4.183-91
- FOCT P EH 1149-5-2008