

**БАЗИС**  
Артикул: PU1350P-DG

**SCAFFA**



**Основа:** нейлон  
**Покрытие:** полиуретан  
**Вид покрытия:** ладонь и напалки с тыльной стороны  
**Манжет:** удлиненный напульсник с цветовой индикацией размера  
**Длина:** 230-260 мм  
**Размерный ряд:** 7/8/9/10/11  
**Упаковка:** 1/12/120 пар

Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с плотностью вязки 13 петель на дюйм, обеспечивает высокую чувствительность. Легкое покрытие из полиуретана, ладони и фаланг пальцев, обеспечивает хороший захват. Манжет с цветовой индикацией размера.

**Защитные свойства:**  
**EN388: 2016 - 3121X**

- **Стойкость к истиранию:** уровень 3 (не менее 2000 циклов)
- **Стойкость к порезу:** уровень 1 (индекс не менее 1,2)
- **Стойкость к разрыву:** уровень 2 (25 Н)
- **Стойкость к проколу:** уровень 1 (не менее 20 Н)

**Соответствие стандартам:**

▪ **ТР ТС 019/2011**

**Ми** – для защиты от механических воздействий (истирания)

**Мп**– для защиты от проколов и/или порезов

- ГОСТ 12.4.252-2013
- ГОСТ 12.4.183-91
- ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008