

РУБЕЖ НИТ Е

Артикул: DY1350S-OR/BLK

SCAFFA



Основа:	нейлон, HPPE волокно, стекловолокно, стальное волокно
Покрытие:	двойное, нитрил песочной структуры
Вид покрытия:	ладонь и напалки с тыльной стороны
Манжет:	удлиненный напульсник с цветовой индикацией размера
Длина:	230-260 мм
Размерный ряд:	8/9/10/11
Упаковка:	1/12/120 пар

Бесшовная основа из нейлона мягко облегает руку и обеспечивает высокую чувствительность. Волокно HPPE (полиэтилен высокого давления), стекловолокно и стальное волокно добавленные в основу, обеспечивают максимальную износостойкость и высокую устойчивость к порезам и проколам.

Двойное покрытие из вспененного нитрила дает дополнительную защиту от пореза и прокола, а также надежный захват даже влажных и масляных поверхностей, обеспечивая ограниченную защиту от масел и нефтепродуктов

Перчатка комфортна в использовании даже при длительном ношении.

Перчатки прекрасно подходят для использования при строительных работах, работе с режущим инструментом, стеклом и металлом.

Удлиненный манжет мягко облегает запястье, защищая его, и предотвращает попадание мусора и вредных веществ внутрь перчатки.

Защитные свойства:

EN388: 2016 - 4X43E

- **Стойкость к истиранию:** уровень 4 (не менее 8000 циклов)
- **Стойкость к разрыву:** уровень 4 (75 Н)
- **Стойкость к проколу:** уровень 3 (не менее 100 Н)
- **Стойкость к порезу (EN ISO 13997):** E (22 N)

Соответствие стандартам:

▪ ТР ТС 019/2011

Ми – для защиты от механических воздействий (истирания)

Мп – для защиты от проколов и/или порезов

- ГОСТ 12.4.252-2013
- ГОСТ 12.4.183-91
- ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008