



Смазка литиевая Alpine lithium grease

Краткий обзор

Назначение:

Для смазывания различных механизмов технического и бытового назначения. Обеспечивает эффективную смазку подвижных частей: шарниров, дверных петель, подшипников, пальцев, валов, цепей, тросов, гибких тяг, направляющих планок, крестовин и других высоконагруженных узлов и механизмов.

Свойства:

Обладает хорошей адгезией, устойчива к окислению и вымыванию водой, гарантирует длительную работу смазанных механизмов. Предохраняет металлические поверхности от воздействия конденсата при перепадах температур. Позволяет значительно увеличивать интервалы между смазыванием. Белый цвет смазки позволяет визуально контролировать и дозировать ее нанесение на детали и механизмы. Не содержит озоноразрушающих веществ.

Состав:

Пластичная смазка, смесь алифатических углеводородов, пропеллент.

Упаковка:

Аэрозольный баллон объемом 520 мл.

Технические данные:

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке при нажатии - должен открываться, выпуская содержимое; при отжатии - прекращать подачу содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка	
Цвет	От белого до кремового, без механических примесей
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$, МПа (кгс/см ²)	0,30 (3,0) - 0,80 (8,0)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки не менее	95%
Температурный диапазон применения	от -30°C до $+120^\circ\text{C}$

Технология применения

Подготовка поверхности:

Перед использованием обрабатываемую поверхность очистить от загрязнений и старой смазки при помощи ветоши и очистителя тормозных механизмов Alpine brake cleaner. Для достижения наилучшего результата, поверхность должна быть сухой и чистой.

Способ и условия применения:

Перед использованием встряхнуть баллон в течение 15-30 секунд. Нанести смазку равномерным тонким слоем. Излишки можно удалить чистой сухой тряпкой. Обработку рекомендуется проводить при температуре баллона не ниже 15 °C в хорошо проветриваемом помещении.

Пиктограммы способов нанесения:



Дополнительная информация

Транспортировка и хранение:

Материалы аэрозольные транспортируют и хранят в плотно закрытой упаковке, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от минус 20 °C до 40 °C. При хранении при минусовых температурах перед применением выдержать в теплом помещении не менее суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности:

Беречь от огня. Не хранить и не распылять ближе 1,5 м. от открытого огня и других источников воспламенения, тепла, искр. Не нагревать баллон выше 50 °C. Не курить во время работы. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования, не использовать аэрозольную упаковку в качестве игрушки для детей. Вызывает серьезное раздражение глаз. Многократное воздействие на кожу может вызвать сухость и раздражение. Использовать перчатки и защитные очки. Может вызывать сонливость и головокружение. Избегать вдыхания паров. Окраску внутри помещений проводить при наличии вентиляции. При попадании на кожу промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.

Утилизация отходов:

После использования плотно закупорить и утилизировать, как бытовой мусор.