



Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки Alpine carbur cleaner

Краткий обзор

Назначение:

Рекомендуется для очистки карбюратора каждые 7000-10000 км; очищает воздушные и дроссельные заслонки, систему и клапан холостого хода, впускные клапаны и днища поршней.

Свойства:

Быстро проникает в труднодоступные места, быстро высыхает, не оставляя следов; очищает углеводородистые отложения, нагар, масло, грязь, остатки флюса. Позволяет быстро и эффективно осуществлять очистку карбюратора без его разборки путем распыления продукта в полости камер карбюратора при работающем двигателе.

Состав:

Смесь ароматических углеводородов, эфира уксусной кислоты и ацетона с добавлением функциональных добавок и пропеллента. Не содержит озоноразрушающих веществ.

Упаковка:

Аэрозольный баллон объемом 650 мл.

Технические данные:

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке при нажатии - должен открываться, выпуская содержимое; при отжатии - прекращать подачу содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка	
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость без посторонних механических включений
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре $(20 \pm 1)^\circ \text{C}$, МПа (кгс/см ²)	0,20 (2,0) - 0,65 (6,5)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки не менее	97%

Технология применения

Способ и условия применения:

Избегать попадания на окрашенные и пластиковые поверхности, а также на горячие металлические поверхности. На холодном двигателе снять воздушный фильтр, после чего распылить продукт на загрязненные внешние части и полости камер карбюратора. Дать впитаться и распылить повторно, при этом работая дроссельной заслонкой. Удалить остатки продукта с открытых частей ветошью, либо дожидаться их полного испарения. Завести двигатель. Прочистить карбюратор многократным распылением продукта в полости камер карбюратора и, одновременно слегка газуя и не давая двигателю заглохнуть. Если двигатель заглох, завести вновь и продолжить очистку. По окончании установить воздушный фильтр, дать двигателю поработать в режиме холостого хода около 5 мин. При попадании продуктов на окрашенные части автомобиля немедленно его смыть. Использовать только на открытом воздухе.

Пиктограммы способов нанесения:



Дополнительная информация

Транспортировка и хранение:

Материалы аэрозольные транспортируют и хранят в плотно закрытой упаковке, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от минус 20 °С до 40 °С. При хранении при минусовых температурах перед применением выдержать в теплом помещении не менее суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности:

Беречь от огня. Не хранить и не распылять ближе 1,5 м. от открытого огня и других источников воспламенения, тепла, искр. Не нагревать баллон выше 50 °С. Не курить во время работы. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования, не использовать аэрозольную упаковку в качестве игрушки для детей. Вызывает серьезное раздражение глаз. Многократное воздействие на кожу может вызвать сухость и раздражение. Использовать перчатки и защитные очки. Может вызывать сонливость и головокружение. Избегать вдыхания паров. Окраску внутри помещений проводить при наличии вентиляции. При попадании на кожу промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.

Утилизация отходов:

После использования плотно закупорить и утилизировать, как бытовой мусор.