



Очиститель тормозных механизмов Alpine brake cleaner

Краткий обзор

Назначение:

Для очистки тормозных систем всех типов. Может применяться для очистки цепных передач велосипедов, авто- и мототехники, а также различных малогабаритных деталей и узлов. Позволяет эффективно производить очистку дисков тормозных систем без демонтажа узлов эффективно удаляет следы от масла, технических жидкостей, смазок (кроме силиконовых), а так же другие загрязнения с тормозных дисков, суппортов, барабанов и колодок. Быстро испаряется, не оставляя следов.

Свойства:

Быстро испаряется, не оставляя следов. Аэрозоль находится под давлением неогнеопасного газовойтеснителя, который позволяет максимально использовать полезный объем баллона при заполнении основным продуктом. Благодаря специальному клапану и распылительной головке формируется мощная струя направленного действия, обеспечивающая дополнительный смывающий эффект.

Состав:

Смесь органических растворителей, пропеллент (углекислый газ). Не содержит озоноразрушающих веществ.

Упаковка:

Аэрозольный баллон объемом 650 мл.

Технические данные:

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных	Значение по ТУ
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной	
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке при нажатии - должен открываться, выпуская содержимое; при отжатии - прекращать подачу содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка	
Внешний вид	однородная прозрачная жидкость без посторонних механических включений
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре $(20 \pm 1)^\circ \text{C}$, МПа (кгс/см ²)	0,40 (4,0) - 0,80 (8,0)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки не менее	97%



Технология применения

Подготовка поверхности:

Перед применением обрабатываемую поверхность (пластик, резина и т.п.) проверить на совместимость с этим материалом на небольшом участке. При необходимости снять колесо или элементы тормозной системы. При работе с окрашенными деталями, узлами, элементами кузова необходимо проверить на небольшом участке поверхность на совместимость.

Способ и условия применения:

Тщательно встряхнуть баллон. Обрабатывать части тормоза (или детали) обильной струей с расстояния 20-25 см, пока загрязнения полностью не смываются. Работы рекомендуется проводить при температуре баллона не ниже 15 °С. После обработки дать растворителю испариться или протереть мягкой тканью. При сильных загрязнениях повторить обработку.

Пиктограммы способов нанесения:



Дополнительная информация

Транспортировка и хранение:

Материалы аэрозольные транспортируют и хранят в плотно закрытой упаковке, вдали от источников тепла, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от минус 20 °С до 40 °С. При хранении при минусовых температурах перед применением выдерживать в теплом помещении не менее суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности:

Беречь от огня. Не хранить и не распылять ближе 1,5 м. от открытого огня и других источников воспламенения, тепла, искр. Не нагревать баллон выше 50 °С. Не курить во время работы. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования, не использовать аэрозольную упаковку в качестве игрушки для детей. Вызывает серьезное раздражение глаз. Многократное воздействие на кожу может вызвать сухость и раздражение. Использовать перчатки и защитные очки. Может вызывать сонливость и головокружение. Избегать вдыхания паров. Окраску внутри помещений проводить при наличии вентиляции. При попадании на кожу промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.

Утилизация отходов:

После использования плотно закупорить и утилизировать, как бытовой мусор.