



# Техническая информация



## Сетка стеклотканевая фасадная PUFAPRO (5x5 мм) – 160 г/м<sup>2</sup>

Практичный, долговечный материал, сохраняющий свои лучшие свойства при армировании.

**Область применения:** Сетка фасадная (5x5 мм) — 145 г/м<sup>2</sup> применяется для армирования поверхностей при проведении фасадных штукатурных работ, армирования мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам, системы гидроизоляции зданий, системы внешнего утепления зданий и сооружений

**Технические данные:** Ширина ролика - 1 м

Длина ролика - 30м, 50м

Плотность сетки - 160 г/м<sup>2</sup>

**Преимущества:** Защита поверхности от образования трещин  
Устойчива к воздействию щелочей. Не разлагается и не ржавеет со временем. Не выделяет токсичных и вредных веществ. Способствует преодолению внутренних напряжений, вызываемых резкими перепадами температуры и влажности воздуха. Имеет высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям. Проста в обращении и применении

**Рекомендации:** при работе использовать защитные перчатки.

**Хранение:** хранить в сухих помещениях при температуре от -15 С<sub>о</sub> до + 35 С<sub>о</sub> при относительной влажности воздуха 80%. Срок годности не ограничен.

**Номер артикула:** 30 м – 071704000; 50м – 71704000

<https://stekloholst.net/steklosetka160-30>

