



Техническая информация

Сетка стеклотканевая фасадная PUFAPRO (5x5 мм) – 145 г/м²



Практичный, долговечный материал, сохраняющий свои лучшие свойства при армировании.

Область применения: Сетка фасадная (5x5 мм) — 145 г/м² применяется для армирования поверхностей при проведении фасадных штукатурных работ, армирования мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам, системы гидроизоляции зданий, системы внешнего утепления зданий и сооружений

Технические данные: Ширина ролика - 1 м

Длина ролика - 30м, 50м

Плотность сетки - 145 г/м²

Преимущества: Защита поверхности от образования трещин
Устойчива к воздействию щелочей. Не разлагается и не ржавеет со временем. Не выделяет токсичных и вредных веществ. Способствует преодолению внутренних напряжений, вызываемых резкими перепадами температуры и влажности воздуха. Имеет высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям. Проста в обращении и применении

Рекомендации: при работе использовать защитные перчатки.

Хранение: хранить в сухих помещениях при температуре от -15 С_о до + 35 С_о при относительной влажности воздуха 80%. Срок годности не ограничен.

Номер артикула: 30 м – 071703000; 50м – 071705000

<https://stekloholst.net/steklosetka145-30>

