



Техническая информация



Сетка стеклотканевая малярная PUFAPRO (2x2 мм) – 50 г/м²

Практичный, долговечный материал, сохраняющий свои лучшие свойства при армировании.

Область применения: Сетка малярная (2x2 мм) — 50 г/м² применяется для армирования при шпаклёвочных работах внутри помещений, как для грубой, так и для финишной отделки, а также защиты поверхности от образования трещин на потолке и стенах перед покраской и наклеивания обоев.

Технические данные: Ширина ролика - 1 м

Длина ролика - 30м, 50м

Плотность сетки - 50 г/м²

Преимущества: Защита поверхности от образования трещин
Устойчива к воздействию щелочей. Не разлагается и не ржавеет со временем. Не выделяет токсичных и вредных веществ.
Способствует преодолению внутренних напряжений, вызываемых резкими перепадами температуры и влажности воздуха. Имеет высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям Проста в обращении и применении

Рекомендации: при работе использовать защитные перчатки.

Хранение: хранить в сухих помещениях при температуре от -15 Со до + 35 Со при относительной влажности воздуха 80%. Срок годности не ограничен.

Номер артикула: 30 м – 071701000; 50м – 71711000

<https://stekloholst.net/steklosetka50-30>

