


Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой


Описание:

- взрывозащищенная муфта имеет двойную сертификацию: повышенная безопасность Exe, защита от воспламенения пыли Ext. Взрывозащищенная муфта предназначена для герметичного ввода металлорукава в корпус оборудования, шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления.

Комплектация:

- муфта комплектуется силиконовым уплотнителем на наружной резьбе.

Типоразмеры:

- метрическая от M16 до M50.

Степень защиты:

- IP66/67.

Материал:

- корпус и гайка: нержавеющая сталь AISI 316L;
- уплотнитель: силикон.

Защита:

- Ex e IIC Gb U/ Ex tb IIIC Db U.

Зона:

- 1, 2, 21, 22.

Температура окружающей среды:

- от -45 до +85 °С.

Номинальный диаметр металлорукава, мм	Геометрические размеры, мм					Код
	F	LF	ØPU	CH1	CH2	
12	M16x1,5	9	10	27	27	EX6014XX16A
15	M16x1,5	10	12	30	30	EX6014XX1616
15	M20x1,5	10	13,8	30	30	EX6014XX20A
20	M20x1,5	10	16	36	36	EX6014XX2020
20	M25x1,5	12	18	36	36	EX6014XX25A
26	M32x1,5	13	24	46	46	EX6014XX32A
35	M40x1,5	14	32	50	55	EX6014XX4035
40	M50x1,5	18	38	60	60	EX6014XX5040

Примечание: другие типы резьбы – по запросу.