


Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой

**Назначение:**

- предназначена для герметичного ввода металлорукава в корпус оборудования, шкафа, щитка, клеммной коробки, поста управления;
- взрывозащищенная муфта имеет двойную сертификацию: повышенная безопасность Exe, защита от воспламенения пыли Ex t.

Комплектация:

- муфта комплектуется силиконовым уплотнителем на наружной резьбе;
- дополнительно укомплектовать гайкой при необходимости.

Типоразмеры:

- метрическая от M16 до M63;
- NPT от 1/2" до 2" (по запросу);
- GAS от 1/4" до 2" (по запросу);
- PG от 07 до 48 (по запросу);
- ISO 7/1 от 1/2" до 2" (по запросу).

Степень защиты:

- IP66/67

Материал:

- корпус и гайка: никелированная латунь;
- уплотнитель: силикон.

Маркировка взрывозащиты:

- Ex e IIC Gb U/ Ex tb IIIC Db U.

Зона:

- 1, 2, 21, 22.

Температура окружающей среды:

- от -45 до +85 °C.

Номинальный диаметр металлорукава, мм	Геометрические размеры, мм					Код
	F	LF	ØPU	CH1	CH2	
10	M16x1,5	10	8,5	22	24	EX6014-1016
12	M16x1,5	10	10	24	26	EX6014-16A
15	M16x1,5	10	12	28	30	EX6014-1616
15	M20x1,5	10	13,8	28	30	EX6014-20A
20	M20x1,5	10	16	35	37	EX6014-2020
20	M25x1,5	12	18	35	37	EX6014-25A
26	M25x1,5	12	20	42	45	EX6014-2527
26	M32x1,5	13	24	42	45	EX6014-32A
35	M40x1,5	10	32	50	52	EX6014-4035
40	M40x1,5	18	34	58	61	EX6014-40A
40	M50x1,5	18	38	60	61	EX6014-5040
50	M50x1,5	18	44	70	74	EX6014-50A
50	M63x1,5	18	48	70	74	EX6014-6350

Примечание: другие типы резьбы – по запросу.