

# Altimax | RV12-2M

## Ротационный испаритель



**1**

Модель  
в серии

**Встроенный вакуумметр  
для лучшего контроля  
дистилляции**

**Водяная баня  
из нержавеющей  
стали**

**Интуитивно понятное  
управление  
скоростью вращения**

**Ручной подъемный  
механизм бани**



**Эффективный  
холодильник  
для высокой  
скорости  
упаривания**

**Боковой кран  
для долива жидкости  
в процессе упаривания**



# Технические характеристики

Модель	Altimax RV12-2M
Напряжение питания сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В	220
Тип холодильника-конденсатора	Вертикальный, Ø85 мм, высота 460 мм
Объем колбы приемника, л	1
Максимальный объем испарительной колбы, л	2
Мощность мотора привода вращения, Вт	40
Мощность нагревателя бани, Вт	1500
Материал нагревательной бани	Нержавеющая сталь
Высота подъема бани, мм	120
Диапазон установки скорости вращения испарительной колбы, об/мин	От 0 до 120
Максимальная температура нагрева бани, °С	400
Точность установки температуры нагрева, °С	±1
Максимальный вакуум, мм рт.ст.	25
Габаритные размеры (ШxВxД), мм	650x520x650
Параметры сети питания	220В/50Гц
Масса, кг	21

# Комплектация

Привод ротационного испарителя в сборе	1 шт.
Контроллер двигателя	1 шт.
Штатив	1 шт.
Крепление колбы-приемника	1 шт.
Вакуумметр	1 шт.
Крепление холодильника	1 шт.
Подставка колбы-приемника	1 шт.
Водяная баня ротационного испарителя	1 шт.
Комплект стекла (холодильник, приемная колба, колба для упаривания, трубка-адаптер со шлифом №29, кран-дозатор)	1 шт.
Гайка холодильника	1 шт.
Клипса колбы для упаривания	1 шт.
Прокладка	1 шт.
Предохранитель 10А	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.
Кабель питания	1 шт.

# Сертификаты



Руководство  
по эксплуатации



Декларация  
о соответствии

## Информация для заказа

Артикул	Наименование
RV120101	Altimax RV12-2M Испаритель ротационный

**Altimax**

Оцените удобство  
современных решений