

Altimax | RV12-2A

Ротационный испаритель



1

**Модель
в серии**

**Водяная баня
со стойким
тефлоновым
покрытием**



**Эффективный
холодильник
для высокой
скорости
упаривания**



**Подъемный механизм
с электроприводом**

**Цифровой
PID-контроллер
нагрева**



**Боковой кран
для долива жидкости
в процессе упаривания**



Технические характеристики

Модель	Altimax RV12-2A
Напряжение питания сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В	220
Тип холодильника-конденсатора	Вертикальный, Ø85 мм, высота 430 мм
Объем колбы приемника, л	1
Максимальный объем испарительной колбы, л	2
Мощность мотора привода вращения, Вт	40
Мощность нагревателя бани, Вт	1500
Материал нагревательной бани	Нержавеющая сталь
Высота подъема колбы, мм	140
Производительность дистилляции (по воде), л/ч	1,0
Диапазон установки скорости вращения испарительной колбы, об/мин	От 20 до 198
Максимальная температура нагрева бани, °C	99
Точность установки температуры нагрева, °C	±1
Максимальный вакуум, мм рт.ст.	25
Параметры сети питания	220В/50Гц
Габаритные размеры (ШхВхД), мм	650x520x650
Масса, кг	29

Комплектация

Привод ротационного испарителя в сборе	1 шт.
Водяная баня ротационного испарителя	1 шт.
Комплект стекла (холодильник, приемная колба, колба для упаривания, трубка-адаптер со шлифом №29, кран-дозатор)	1 шт.
Гайка холодильника	1 шт.
Клипса колбы для упаривания	1 шт.
Прокладка	1 шт.
Предохранитель 5А	1 шт.
Предохранитель 10А	1 шт.
Кабель питания	1 шт.

Сертификаты



Руководство
по эксплуатации



Декларация
о соответствии

Информация для заказа

Артикул	Наименование
RV120201	Altimax RV12-2A Испаритель ротационный