

MOTUL**SPECIFIC LL-04 5W-40****DPF**

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей BMW
Имеет одобрение BMW Long Life-04
100% Синтетическое

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло специально разработано для двигателей автомобилей BMW и MINI, удовлетворяющих нормам EURO 4, EURO 5 и EURO 6 (M43CNG, M47/TU2, M57TU, M57TOP, M57TU2, M67TU...), и требующих масел со сниженной сульфатной зольностью (0,8%), содержанием фосфора (0.07%-0.09%) и серы (0.3%) - «Mid SAPS».

- В дизельных двигателях, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF), необходимо использовать MOTUL SPECIFIC LL-04 5W-40 вне зависимости от страны эксплуатации. MOTUL SPECIFIC LL-04 5W-40 также может использоваться в двигателях, не оснащенных сажевыми фильтрами.

- В бензиновых двигателях MOTUL Specific LL-04 5W-40 рекомендован к использованию только в странах Европейского содружества, Швейцарии, Норвегии и княжестве Лихтенштейн. Вне этих стран требуется использование моторного масла с одобрением BMW LL-01, например, MOTUL 8100 X-CESS GEN2 5W-40. Перед применением необходимо ознакомиться с рекомендациями BMW.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ ACEA C3
 API PERFORMANCE SN

ОДОБРЕНИЯ BMW LL-04

Двигатели, отвечающие требованиям норм EURO 4, EURO 5 и EURO 6, оснащены чувствительной системой нейтрализации отработавших газов. Сера и фосфор затрудняют функционирование каталитического конвертора и могут повредить соты, что приводит к неэффективной доочистке выхлопных газов. Сульфатная зола забивает сажевый фильтр, что в свою очередь приводит к сокращению цикла регенерации фильтра, увеличенному расходу топлива и потере мощности двигателя.

Спецификация BMW LL-04 накладывает серьезные ограничения на смазочные материалы, связанные с системой Valvetronic и системами доочистки выхлопных газов. Эта спецификация удовлетворяет всем требованиям двигателей BMW, выпущенных после 2004 года, а также двигателей BMW требующих допуски LL-98 и LL-01. **ВНИМАНИЕ:** данный продукт может использоваться в бензиновых двигателях автомобилей BMW только в странах Европейского содружества, Швейцарии, Норвегии и княжестве Лихтенштейн. Вне этих стран требуется использование моторного масла с допуском BMW LL-01, например, MOTUL 8100 X-CESS GEN2 5W-40 или 8100 X-CESS 5W-30. Перед применением необходимо ознакомиться с рекомендациями BMW.

MOTUL SPECIFIC LL-04 5W-40 полностью соответствует обновленным требованиям спецификации BMW Long

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/24

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

MOTUL**SPECIFIC LL-04 5W-40****DPF**

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей BMW
Имеет одобрение BMW Long Life-04
100% Синтетическое

Life-04, которая регламентируется для автомобилей BMW, MINI и ROLLS-ROYCE, модельных рядов как до, так и после 2019 года. Для моделей до 2019 года также может применяться моторное масло MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-40.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Не смешивать с маслами, которые не соответствуют уровню BMW Long Life-04.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	5W-40
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.846
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	84.9 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	13.9 мм ² /с
HTHS вязкость при t 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.7 мПа·с
Индекс вязкости	ASTM D2270	171.0
Температура застывания	ASTM D97	-38.0 °C / -36.0 °F
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс. 0.79
Щелочное число	ASTM D2896	7.4 мг KOH/г
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	235.0 °C / 455.0 °F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/24

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru