



Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, город Рязань
390011, город Рязань, Район Южный Промузел, дом 8
e-mail: RNPk@nprk.rosneft.ru, тел.: +7 (4912) 93-32-40, факс: +7 (4912) 93-30-84

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № QMS-1460/A
Срок действия сертификата: до 27.06.2027

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015 № РОСС RU.ФК11.К00890
Срок действия сертификата: до 28.06.2027

ПАСПОРТ № 07511
Бензин-растворитель для резиновой промышленности
НЕФРАС-C2-80/120
высший сорт

Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции
ТУ 38.401-67-108-92 "Бензин-растворитель для резиновой промышленности.
Технические условия"

Код ОКПД 2 19.20.23.129

Номер партии: 07511

Дата изготовления: 28.10.2024

Размер партии (масса): 571 тонн

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № 149

Уровень наполнения: 4660 мм

Дата отбора пробы: 28.10.2024

Дата проведения испытаний: 28.10.2024

Испытания проведены: Цех № 10 Испытательная лаборатория -

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)

Паспорт выдан на основании: анализа качества от 28.10.2024 № 9167

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 38.401-67-108-92	Фактическое значение
1	Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 3900-2022 (метод 1)	не более 0,700	0,6853
2	Фракционный состав: температура начала кипения, °С 98 % перегоняется при температуре, °С остаток в колбе после перегонки, %	ГОСТ 2177-99 (метод А)	не ниже 80 не выше 110 не более 1,0	85,0 93,0 1,0
3	Бромное число, г брома на 100 см ³ бензина-растворителя	ТУ 38.401-67-108-92 п. 3.2	не более 0,08	0,007
4	Массовая доля ароматических углеводородов, %	ТУ 38.401-67-108-92 п. 3.3	не более 1,5	менее 1,0
5	Испытание на образование масляного пятна	ТУ 38.401-67-108-92 п. 3.4	Выдерживает	Выдерживает
6	Массовая доля серы, %	ГОСТ 13380-81	не более 0,001	0,00003
7	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	Отсутствие	Отсутствие
8	Содержание механических примесей и воды	ТУ 38.401-67-108-92 п. 3.5	Отсутствие	Отсутствие
9	Содержание тетраэтилсвинца*	ГОСТ 7978-74	Отсутствие	-

* Не определяется. Отсутствие тетраэтилсвинца гарантируется технологическим процессом.

Заключение: Бензин-растворитель для резиновой промышленности НЕФРАС-C2-80/120 высший сорт соответствует требованиям:

- ТУ 38.401-67-108-92 "Бензин-растворитель для резиновой промышленности. Технические условия".

Дополнительная информация:

- маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-2022;

- гарантийный срок хранения: 3 лет со дня изготовления.



Сменный инженер-технолог цеха № 11

Доверенность № 440 от 13.09.2024 г.

Дата выдачи паспорта: 28.10.2024 - 16.22



Е.А. Механикова
подпись