

Назначение изделия

Крепление для огнетушителей транспортное предназначено для хранения огнетушителя диаметром от 110 до 150мм в транспортных средствах, а так же для размещения огнетушителя на стенах в помещениях.

Изготовлено из тонколистовой стали.

Окрашено полимерной порошковой краской в цвет по стандарту RAL-3002 (красный)

Крепление рассчитано на эксплуатацию при температуре от +5 до +45 градусов и при относительной влажности до 95%.



2

Комплект поставки и упаковка.

Крепление для огнетушителя транспортного упаковано в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение.

Условия транспортировки и хранения крепления для огнетушителя в упаковке должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение его в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантии предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.

3

Назначение изделия

Крепление для огнетушителей транспортное предназначено для хранения огнетушителя диаметром от 110 до 150мм в транспортных средствах, а так же для размещения огнетушителя на стенах в помещениях.

Изготовлено из тонколистовой стали.

Окрашено полимерной порошковой краской в цвет по стандарту RAL-3002 (красный)

Крепление рассчитано на эксплуатацию при температуре от +5 до +45 градусов и при относительной влажности до 95%.



2

Комплект поставки и упаковка.

Крепление для огнетушителя транспортного упаковано в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение.

Условия транспортировки и хранения крепления для огнетушителя в упаковке должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение его в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантии предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.

3