

Hammer Paste 2

Copper and graphite additives

Высокотемпературная противозадирная паста

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:



NLGI 2

ОПИСАНИЕ:

TECNOL Hammer Paste 2 многофункциональная высокотемпературная водостойкая противозадирная долотная паста последнего поколения со сверхвысоким сроком эксплуатации и рабочим диапазоном $-20+1100^{\circ}\text{C}$. Изготовлена на основе базовых масел высокой степени очистки, комплекса сульфоната кальция (Calcium Sulfonate Complex) в качестве загустителя, с применением графита, меди и эффективного пакета присадок.

TECNOL Hammer Paste 2 снижает высокотемпературное трение между контактными поверхностями и обеспечивает минимальный износ между долотом, упорными планками и втулками. Обладает высочайшей устойчивостью к структурному, термическому и окислительному разрушению при работе в области критических температур и нагрузок. Смазка образует высокпрочную медно-графитную пленку, которая превосходно защищает агрегаты от коррозии в условиях работы при высокой влажности и обводненной среды. Прекрасные эксплуатационные характеристики позволяют значительно снизить затраты на обслуживание и ремонт, особенно в сложных условиях эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

TECNOL Hammer Paste 2 специально разработана для смазывания патронов и втулок пневматических и гидравлических молотов, долот, буров, а также другого механического ударного инструмента ведущих мировых производителей AtlasCopco, BobCat, CAT Caterpillar, Delta Marathon, Furukawa(FRD), Hanwoo, Italdem, Indeco, Komatsu, Krupp, Lifton Industries, Montabert, RAMMER, Soosan и других с весом молота до 6000 кг. Используется для смазки ножниц для резки лома, комбинированных ножниц, мультигрейферов, измельчителей и дробилок для бетона.

TECNOL Hammer Paste 2 так же может быть использована:

- для сборки компонентов, подверженных коррозии или окислению и которые затем трудно разбирать.
- для сборки выхлопных систем автомобилей, которые часто закисают при эксплуатации, вследствие воздействия высоких температур.
- эффективна для любых механизмов или узлов, подверженных коррозии, например, находящихся в контакте с морской водой, а также для механических частей тормозных систем автомобилей.
- для смазки резьбы трубных соединений, подшипников, деталей конвейера, штампов
- для смазывания и защиты сменных элементов инструментов, патронов, втулок, винтов, резьбовых узловых и байонетных соединений всех видов.
- **Не рекомендуется для смазки подшипников.**

НАНЕСЕНИЕ:

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства. Примечание. Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

ОБЛАДАЕТ ПРЕКРАСНЫМИ ПРОТИВОЗАДИРНЫМИ И АДГЕЗИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ.

ПРЕПЯТСТВУЕТ КОНТАКТУ ТРУЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ СУХОЕ ТРЕНИЕ.

ПРЕДОХРАНЯЕТ ПОВЕРХНОСТИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ОТ ПРИГОРАНИЯ И СХВАТЫВАНИЯ

СОЗДАЕТ СВЕРХПРОЧНУЮ, УСТОЙЧИВУЮ ЗАЩИТНУЮ МЕДНО-ГРАФИТОВУЮ ПЛЕНКУ НА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ И СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ОТ КОРРОЗИИ.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ХОЛОДНОЕ ИСТИРАНИЕ, ЗАЕДАНИЕ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ И СНИЖАЕТ ИЗНОС ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ УДАРНЫХ НАГРУЗОК И ВИБРАЦИИ.

ПРЕКРАСНАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ И СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ВЫМЫВАНИЮ ВОДОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОРСКОЙ.

ХОРОШО ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ И ВНЕШНИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

СОХРАНЯЕТ СВОИ СВОЙСТВА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И НАГРУЗОК.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатели	TECNOL Hammer Paste 2	Метод
Цвет	Темно-серый	Визуально
Загуститель	Комплекс сульфоната кальция	
Базовое масло	Минеральное	
Класс консистенции NLGI	2	DIN 51818
Пенетрация 0,1 мм	265-295	DIN 51818
Антифрикционные присадки	Медь, графит	
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	370	DIN 51562-1
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+1100	
Т каплепадения, °С	280	DIN ISO 2176
Нагрузка сваривания, Н	3920	DIN 51350

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения паста не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Гарантийный срок хранения – 5 лет при температуре 5–30 °С в таре производителя без доступа воздуха и при условии соблюдения правил транспортирования, если не указано иное.

Артикул: **0,47 КГ** 394275-047 **18 КГ** 394276-018