



Quality Formula

Литол - 24 (ТУ)

Пластичная смазка Литол-24 (ТУ)

Спецификации **DIN 51502:K3G-30;**

Описание Многоцелевая пластичная смазка на основе минеральных масел, загущенных безводно-кальциевым мылом, с добавлением антиокислительных присадок, улучшающих эксплуатационные свойства.

Применение Предназначена для смазывания всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров зубчатых и иных передач, промышленных механизмов. Рабочий диапазон температур от -30 до +100 гр. , кратковременно до +130 гр

Типовые показатели

Показатель	Методы испытаний	Фактические показатели
Тип загустителя		Безводный кальций
Тип масла		Минеральное
Класс NLGI		3
Вязкость кинематическая базового масла при 40 °С, сСт	ASTM D445	68
Температура каплепадения, °С, не ниже	ISO 2176	160
Смазывающие свойства на ЧШМ:		
Нагрузка сваривания, Н, не ниже	DIN 51350/4	1381
Диаметр пятна износа, мм, не более	DIN 51350/5	0,6
Вязкость эффективная при температуре минус 30 °С и среднем градиенте скорости сдвига 10-1с, не более Па*с	ГОСТ 7163	2000
Цвет	Визуально	Желтый

100 000 000
GUARANTEE
₽



*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.31а, комната 20.
Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru

