



Химический анкер ТЕ 100 СДЕЛАНО В РОССИИ

			
Наименование, размер	Hilti HIT-RE 100 (M24)	Hilti HIT-RE 500 (M24)	ТЕ 100 (M24)
Документация	Техническое свидетельство Минстрой	Техническое свидетельство Минстрой	Сертификат соответствия по ГОСТ Р 58387-2019
Применение в зоне бетона	Сжатая, растянутая		Сжатая, растянутая
Эффективная глубина установки	210 мм	210 мм	210 мм
Расчетная нагрузка на вырыв, Бетон В25, (растянутая зона)	45,2 кН	73,3	74,2 кН
Расчетная нагрузка на срез, Бетон В25, (растянутая зона)	70,6 кН	70,6	72,3 кН
Минимальное осевое расстояние	120 мм	115 мм	115 мм
Минимальное краевое расстояние	120 мм	60 мм	60 мм
Максимальный момент затяжки	200 Нм	200 Нм	200 Нм
Диапазон рабочих температур	От +5°C до +40°C	От +5°C до +40°C	От +5°C до +40°C

Данные в таблице указаны для шпильки класса 5.8

Информация по техническим характеристикам химических анкеров Hilti HIT RE 100 взята из Технического свидетельства, выданного МИНСТРОЙ РФ №5695-19 выданным 26.02.2019г.

Информация по техническим характеристикам химических анкеров Hilti HIT RE 500 V3 взята из Технического свидетельства, выданного МИНСТРОЙ РФ №5694-19 выданным 26.02.2019г.

Информация по техническим характеристикам химических анкеров ТЕ-100 взята из протокола испытаний № 7031-НСС/21 от 09.03.2021 ООО «НС-ГРУПП»