



Антифриз Vitex O.E.M. for Hyundai Kia

Охлаждающая низкозамерзающая жидкость



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Инновационный лобридный антифриз нового поколения. Предназначен для применения в системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей автомобилей Hyundai и Kia. Специально разработан под технические требования корейских автопроизводителей. Сочетает в составе ингибиторов коррозии органическую основу с добавлением фосфатов. Обеспечивает оптимальную защиту широкого диапазона металлов и их сплавов в условиях высоких температур. Предотвращает образование отложений, увеличивает долговечность насоса системы охлаждения. Совместим с материалами прокладок, шлангов, пластиковых деталей. Температура начала кристаллизации -40°C .

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Имеет увеличенный срок службы до 10 лет или 500 000 км пробега
- + Разработан в соответствии с требованиями технической спецификации Hyundai/Kia MS591-08
- + Предотвращает образование коррозии и отложений
- + Обеспечивает надежную высокотемпературную защиту алюминия
- + Имеет улучшенный показатель по коррозионному воздействию на металлы, в несколько раз превосходящий требования мировых стандартов
- + Обладает высокой стабильностью эксплуатационных характеристик

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + ASTM D3306
- + JIS K2234
- + Hyundai/Kia MS591-08
- + Mitsubishi ES-X64217
- + BS 6580
- + KS M 2142
- + Mazda MES MN 121K
- + SsangYong SES-N-761

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Цвет	зелёный
Плотность при 20 °C, г/см ³	1,075
Щелочность, см ³	4,6
Температура защиты от замерзания, °C	-42
Показатель активности ионов водорода (pH) при 20 °C	8,1
Коррозионное воздействие на металлы, г/м ³ ·сут.	
- медь	0,01
- латунь	0,02
- сталь	0,03
- чугун	0,02
- алюминий	0,02
- припой	0,03

Качество продукции соответствует ТУ 20.59.43-109-38649909-2019. Более подробная информация о продукте Vitex O.E.M. for Hyundai Kia представлена в техническом паспорте качества.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Антифриз Vitex O.E.M. for Hyundai Kia совместим с большинством охлаждающих жидкостей на базе этиленгликоля. Однако, для оптимальной работы системы охлаждения, обеспечения надлежащей защиты от коррозии и отсутствия шлакообразования, смешивание продуктов разных производителей не рекомендуется.

РАЗНОВИДНОСТЬ ПРОДУКТОВ И УПАКОВКА

Vitex O.E.M. for Hyundai Kia — готовая к применению охлаждающая жидкость зеленого цвета с температурой начала кристаллизации -40°C . Представлена в белых канистрах. Выпускается в полиэтиленовой таре 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг и бочках 50 кг и 215 кг.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.