

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

Заглушка кабельного ввода полиамид

Заглушка кабельного ввода серии SXT-PA служат для консервации временно не используемых, но уже установленных в корпус электротехнического устройства кабельных вводов. Устанавливаются в кабельный ввод вместо кабеля. Заглушки кабельного ввода серии SXT-PA изготавливаются из полиамида.


SXT-PA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +120С

Преимущества: механическая прочность, простота установки, стойкость к промышленным маслам и атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету, высоким температурам и старению, соответствует Директиве RoHS.



Тип	Артикул	Тип	Артикул	Диаметр заглушки	Диаметр крышки	Толщина крышки	Длина заглушки
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)		d, мм	D, мм	t, мм	h, мм
SXT-14G-T-PA	WE7400700	SXT-14B-T-PA	WE7400100	14,1	24	1,5	16,5
SXT-18G-T-PA	WE7400800	SXT-18B-T-PA	WE7400200	18,1	30	3	18
SXT-20G-PA-15	WE7400900	SXT-20B-PA-15	WE7400300	20	23	1,2	16,5
SXT-23G-PA-17	WE7401000	SXT-23B-PA-17	WE7400400	23	26,5	1,5	18,5
SXT-25G-T-PA	WE7401100	SXT-25B-T-PA	WE7400500	25	39	3	19
SXT-44G-T-PA	WE7401200	SXT-44B-T-PA	WE7400600	44	62	1,5	21,5

цвет фитинга:
B— черный (RAL 9005)
G— серый (RAL 7035)

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

