

# RAVENOL FEL 5W-30

CleanSynto®

Вязкость: 5W-30

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:

**1111123-001**

Артикул:

1111123-001-01-999

Штрих-код:

4014835723412



## 4 литра

Артикул:

**1111123-004**

Артикул:

1111123-004-01-999

Штрих-код:

4014835723498



## 5 литров

Артикул:

**1111123-005**

Артикул:

1111123-005-01-999



## 10 литров

Артикул:

**1111123-010**

Артикул:

1111123-010-01-999

Штрих-код:

4014835723443



## 20 литров

Артикул:

**1111123-020**

Артикул:

1111123-020-01-999



## 20 литров, есобох

Артикул:

**1111123-B20**

Артикул:

1111123-B20-01-888

Штрих-код:

4014835773721



## 60 литров

Артикул:

**1111123-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:

**1111123-D60**

Артикул:

1111123-D60-01-888

Штрих-код:

4014835723436



**208 литров**

Артикул:  
**1111123-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1111123-D28**  
Артикул:  
1111123-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835723405



**1 000 литров**

Артикул:  
**1111123-700**

Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                                       | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | CF, SN                                                                                         |                 |
| ACEA                                                     | C2                                                                                             |                 |
| JASO                                                     | DL-1                                                                                           |                 |
| Соответствует требованиям                                | Fiat 9.55535-S1, IVECO 18-1811 CLASS SC1, PSA B71 2290                                         |                 |
| Подходит для                                             | Honda i-CTDi, Honda i-DTEC, Mazda CiTD, Mazda MZ-CD, Mazda MZR-CD, Subaru Boxer Diesel, Suzuki |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 850 g/cm³                                                                                      | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый                                                                               | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 10.7 mm²/s                                                                                     | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 61.4 mm²/s                                                                                     | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 166                                                                                            | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.2 mPa*s                                                                                      | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 4765 mPa*s                                                                                     | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 16.100 mPa*s                                                                                   | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -42 °C                                                                                         | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 9 %                                                                                            | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 240 °C                                                                                         | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 7.7 mgKOH/g                                                                                    | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.53 %wt.                                                                                      | DIN 51575       |

Аналоги OEM

Alpine

101381, 0101381, 0101382, 0101601, 101601, 101382, 0101389, 101389, 0101602, 101602, 0101383, 101383, 0101603, 101603, 0101384, 101384, 0101604, 101604, 0101385, 101385, 0101605, 101605

FEBI

173443, 173444, 173445

Ford

KAMJ2C912BA1, 2420538, KAMJ2C912KA1, 2526039, KAMJ2C912EA1, 2420558, 2420540, KAMJ2C912BC1, KAMJ2C912KC1, 2526041, KAMJ2C912EC1, 2420560, KAMJ2C912BD1, 2420542, KAMJ2C912KD1, 2526043, KAMJ2C912ED1, 2420562, KAMJ2C912BF1, 2420544, KAMJ2C912KF1, 2526045, KAMJ2C912EF1, 2420564

Hyundai Motor

0520000011, 0520000111, 0520000130, 0520000411, 0520000611, 0520000630, 0520000C11

Mazda

183419, 183418

Mitsubishi

MZ321002, MZ320927, MZ8967610, 8967610, MZ320759, MZ320928, 8967401, MZ320760, MZ320929, MZ320929S

Nissan

KLBD005304, KLB3005304, KLB3005302, KLBF105302, KLB3005320, KLBD005320, KLBF105320

SWAG

33101787

Suzuki

9900021E50017, 9900021E51B017, 9900021E50B017, 9900021E50047, 9900021E51B047, 9900021E50B047, 9900021E510P7, 9900021E500P7, 9900021E510D7, 9900021E500D7

Toyota

0888082533, 0888083050, 0888083388, 0888084079, 0888084078DE, 0888082720BC, 0888083713, 0888302005, 0888381015, 0888080839, 0888302805, 0888303105, 0888083051, 0888083389, 0888084080, 0888083873DE, 0888083714, 0888302003, 0888302803, 0888302807, 0888083853, 0888082720, 0888084076GO, 0888082720GO, 0888082720DE, 0888084076

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код     |
|------------|--------------------|---------------|
| 1 литр     | 1111123-001-01-100 | 4014835711518 |
|            | 1111123-001-06-999 | 2200000022714 |
| 5 литров   | 1111123-005-01-999 |               |
| 20 литров  | 1111123-020-01-999 |               |
| 60 литров  | 1111123-060-01-999 |               |
| 208 литров | 1111123-208-01-999 |               |