

# RAVENOL HDS Hydrocrack Diesel Specific 5W-30

CleanSynto®

Вязкость: 5W-30

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1111121-001**  
Артикул:  
1111121-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835723214



## 4 литра

Артикул:  
**1111121-004**  
Артикул:  
1111121-004-01-999



## 5 литров

Артикул:  
**1111121-005**  
Артикул:  
1111121-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835723252



## 10 литров

Артикул:  
**1111121-010**  
Артикул:  
1111121-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835723245



## 20 литров

Артикул:  
**1111121-020**  
Артикул:  
1111121-020-01-999



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1111121-B20**  
Артикул:  
1111121-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835773523



## 60 литров

Артикул:  
**1111121-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111121-D60**  
Артикул:  
1111121-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835723238



**208 литров**

Артикул:  
**1111121-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1111121-D28**  
Артикул:  
1111121-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835723207



**1 000 литров**

Артикул:  
**1111121-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                            | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| ACEA                                                     | C4                                  |                 |
| Одобрено производителем                                  | MB-Approval 226.51, Renault RN 0720 |                 |
| Соответствует требованиям                                | Fiat 9.55535-S4                     |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 843 g/cm <sup>3</sup>               | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый                          | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 12.1 mm <sup>2</sup> /s             | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 72 mm <sup>2</sup> /s               | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 166                                 | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.6 mPa*s                           | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 5500 mPa*s                          | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 19.100 mPa*s                        | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -39 °C                              | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 7.6 %                               | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 236 °C                              | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 7.9 mgKOH/g                         | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.49 %wt.                           | DIN 51575       |

## Аналоги OEM

### Alpine

0101402, 101402, 101401, 0101401, 0101403, 101403, 0101404, 101404, 0101405, 101405

### FEBI

108361, 108362, 108360

### Ford

KAMJ2C912CC1, 2420898, KAMJ2C912CA1, 2420896, KAMJ2C912CD1, 2420900, KAMJ2C912CF1, 2420902

### Mitsubishi

MZ320931, MZ320930, MZ320932, MZ320932S

### Nissan

KE90090043S, KE90090041, KE90090043R, KE90090043, KE90090031, KE90090033R, KE90090033, KE90090044R, KE90090073, KE90090071, KE90090073R

Renault

7711584318, 7711584311, 7711943687, 7711943761, 7711658108, 7711943685, 7711943759, 7711658107, 7711943686

SWAG

60108360

Suzuki

9900021E60047, 9900021E61B047, 9900021E60B047, 9900021E60017, 9900021E61B017, 9900021E60B017, 9900021E610P7, 9900021E600P7, 9900021E610D7, 9900021E600D7

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код     |
|------------|--------------------|---------------|
| 1 литр     | 1111121-001-01-100 | 4014835710917 |
|            | 1111121-001-06-999 | 2200000017789 |
| 4 литра    | 1111121-004-01-999 |               |
| 5 литров   | 1111121-005-01-100 | 4014835710955 |
|            |                    | 2200000029645 |
|            |                    | 2200000041586 |
| 10 литров  | 1111121-010-01-999 |               |
| 20 литров  | 1111121-020-01-999 |               |
| 60 литров  | 1111121-060-01-888 |               |
|            | 1111121-060-01-999 |               |
| 208 литров | 1111121-208-01-888 |               |
|            | 1111121-208-01-999 |               |