

# КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ 3.0 D110

ТНВЭД 6806900000

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Комплект для звукоизоляции труб и стояков 3.0 D110 - это компактный набор для быстрого и эффективного решения по звукоизоляции канализационных труб и стояков, систем вентиляции, коробов и других коммуникаций диаметром до 110 мм. Основным элементом набора является комбинированная мембрана, предназначенная для профессиональной звукоизоляции. Материал позволяет добиться высоких показателей по снижению структурного и воздушного шума. Аэрозольный формат клея Баттгер даёт возможность быстро и экономично наносить его на поверхности даже в труднодоступных местах. КЗТ 3.0 D110 содержит всё необходимое для выполнения монтажа и готов к работе.



## НАЗНАЧЕНИЕ

Звукоизоляция трубных коммуникаций

## СОСТАВ

Комбинированная мембрана (6 листов размером 500х400 мм), алюминиевый скотч, стяжки-хомуты (12 шт.), клей Bautger в баллончике

## ПРИМЕНЕНИЕ

Канализационные стояки и трубы, вентиляционные короба диаметром до 110 мм

## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

| Название     | Длина, мм | Ширина, мм | Шт. в упаковке |
|--------------|-----------|------------|----------------|
| КЗТ 3.0 D110 | 500       | 400        | 6              |

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Профессиональный подход к звукоизоляции коммуникаций
- ♦ Высокие показатели по снижению структурного и воздушного шума
- ♦ Все необходимые материалы включены в комплект
- ♦ Звукоизоляционная мембрана нарезана и подготовлена к работе
- ♦ Клей в баллончике для равномерного и экономного распыления
- ♦ Монтаж не требует специальных навыков

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Сертификат соответствия Гост-Р КЗТ до 18.09.27
-  Отказное в обязательной пожарной сертификации, комплекты изоляции труб

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комбинированная мембрана

Индекс изоляции воздушного шума,  $R_w$ , дБ

28

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

| Модификации  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|--------------|-----------|------------|------------|---------|
| КЗТ 3.0 D110 | 610       | 420        | 60         | 7,9     |

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, поддоны один на другом не размещаются. Хранить продукцию необходимо в оригинальной упаковке вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 35°C.

Срок хранения 24 месяца.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:



Download on  
App Store

GET IT ON  
Google Play