



ARIAL ExTLiFe SAE 10W-40 HC-L

Универсальное моторное масло, рекомендованное для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без него, в легковых автомобилях и фургонах.

Спецификации и допуски:

ACEA A3/B3, A3/B4-08; API SL/CF; MB 229.1; VW 501.01/505.00

Описание продукта:

Это универсальное моторное масло производится из специальных базовых масел, имеющих естественный высокий индекс вязкости, к которым добавляются присадки для получения следующих свойств: высокий и стабильный индекс вязкости; быстрый холодный пуск; высокая устойчивость к окислению; надежная смазочная пленка при высокой температуре; хорошая моющая способность и дисперсия; надежная защита от износа, коррозии и пенообразования.

Характеристики:

Плотность при 15°C, кг/л:	0,872
Вязкость -25°C, мПа.с:	4700
Вязкость 40°C, мм²/с:	92,00
Вязкость 100°C, мм²/с:	13,80
Индекс вязкости:	153
Температура вспышки в открытом тигле, °C:	232
Температура застывания, °C:	-39
Щелочное число, мгКОН/г:	8,3
Сульфатная зольность, %:	1,08

Упаковка:

*Размер паллеты 114 x 114 см. Количество коробок на паллете может меняться в зависимости от заказа.

ЛИТРЫ	УПАКОВКА	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
1	Канистра	12	*600
5	Канистра	4	*120
20	Канистра	–	24
60	Бочка	–	9
208	Бочка	–	4
1000	IBC-контейнер	–	1

SKU: AR0021040xx

11