

Наименование	Водонагреватель Элемент Комфорта FLOW					
	9 кВт	12 кВт	15 кВт	18 кВт	21 кВт	24 кВт
	9	12	15	18	21	24
Номинальная мощность, кВт						
Параметры электропитания	380±10 %					
Номинальный ток, А	3×13	3×17,3	3×21,7	3×26	3×30,3	3×34,6
Диапазон рабочего давления, МПа	0,02...0,8					
Производительность л/мин, при Δt 28°С	4,5	6	7,5	9	10,5	12
Минимальный проток воды для начала работы водонагревателя, л/мин	2	2,8				
Степень защиты	IP25					
Диапазон возможной устанавливаемой температуры, °С	от +30 до +60					
Температура срабатывания программной защиты от перегрева (самовозвратная), °С	70					
Температура срабатывания термopедохранителя на теплообменнике (ручной сброс), °С	75					
Сечение присоединительных проводов (медь), мм²	5×1,5	5×2,5	5×2,5	5×4	5×4	5×6
Присоединительные патрубки	G1/2"					
Габаритные размеры, мм	475×240×113					

Элемент
комфорта

Россия, г. Москва,
ул. Уржумская, д. 4, стр. 2
Тел.: 8-800-101-15-56
E-mail: info@elementcomforta.ru



Элемент
комфорта



Защита
от накипи



Защита
от сухого
нагрева



Защита
от перегрева



Степень
защиты



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ПРОТОЧНЫЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
СЕРИИ FLOW**

Электрический проточный водонагреватель серии FLOW

Трехфазный электрический проточный водонагреватель Элемент Комфорта серии FLOW с электронным управлением. Поддерживает заданную температуру нагрева с точностью до 1 °C. Благодаря высокой мощности подходит для нагрева большого количества воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

■ Современный дизайн и конструкция

Проточный водонагреватель FLOW создан для бесперебойной работы в любых условиях. Современный минималистичный дизайн и корпус из высокопрочного ABS-пластика позволяют установить водонагреватель в любом пространстве. В конструкции водонагревателя используются трубка теплообменника из нержавеющей стали, соединительные патрубки из меди, а присоединительные фитинги из латуни.

■ Удобная эксплуатация

Температура воды легко регулируется с помощью сенсорной панели в диапазоне от +30 до +60 °C с точностью до 1 °C. Дисплей водонагревателя отображает режим работы прибора, заданную температуру, температуру на выходе и коды ошибок.

■ Разработан надежно: запатентованная технология нагрева воды

Водонагреватель FLOW оснащен запатентованной технологией нагрева воды с инновационным теплообменником с «сухим нагревом». Нагревательные элементы не контактируют напрямую с водой, что позволяет предотвратить образование накипи, мгновенно нагревать воду с минимальными теплопотерями и продлить срок службы прибора. Прибор защищен от воздушных пробок благодаря встроенной системе обнаружения пузырьков воздуха.

■ Электронное управление для комфортной подачи горячей воды

Встроенное электронное управление с датчиками температуры воды на входе и на выходе и датчиком протока обеспечивает подачу воды точно заданной температуры, компенсирует колебания давления и защищает от скачков температуры. Водонагреватель FLOW работает энергоэффективно с постоянной производительностью нагрева в пределах 1 °C от заданной температуры.

■ Безопасность на высшем уровне

В проточном водонагревателе FLOW несколько систем защиты для максимальной безопасности: от перегрева и сухого пуска. Электроника прибора обеспечивает автоматическую регулировку мощности в зависимости от протока воды, что позволяет избежать ожогов и добиться максимального комфорта при пользовании горячей водой. Прибор имеет класс защиты от струй воды IP 25.

■ Простой монтаж

В комплект поставки входят настенный кронштейн и монтажный шаблон, которые обеспечивают легкий и быстрый монтаж водонагревателя там, где это необходимо.

■ Технологии нагрева для экономии энергии

Электрический проточный водонагреватель серии FLOW разработан для энергоэффективной работы. Прибор включается автоматически при открытии смесителя, и вы получаете горячую воду уже через 5 секунд. Он гораздо экономичнее накопительного водонагревателя, так как потребляет электроэнергию только в момент нагрева в отличие от накопительного прибора, который постоянно расходует электричество для поддержания температуры воды в баке, даже когда он не используется.

ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Трехфазные проточные водонагреватели обеспечивают стабильную подачу горячей воды в любых условиях.

- Снабжение сразу нескольких водоразборных точек
- Ванные комнаты и душевые
- Кухни
- Квартиры
- Жилые дома
- Коммерческие и промышленные объекты

