



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

Soft Silk

МАТОВЫЙ ШЁЛК
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Элегантное покрытие с мягкими перламутровыми переливами придает интерьеру изысканный вид.

Матовое покрытие создает уютную атмосферу.

Возможность легкой реставрации.

Легко наносится.

Без специальных малярных навыков.

Покрытие полностью дышащее, устойчивое к плесени и бактериям.

Краткое описание	Элегантное матовое покрытие придает поверхности эффект шелка. Обладает утонченным рисунком с мягкими перламутровыми переливами. Изысканное матовое покрытие создает ощущение легкости, придает интерьеру роскошный вид и уютную атмосферу. Покрытие может легко реставрироваться в случае появления повреждений. Обладает паропроницаемостью, устойчивостью к плесени и бактериям.
Состав	Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, воды.
Цвет	перламутровый
Блеск	матовый
Область применения	Предназначено для экологичного защитно-декоративного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей внутри помещений. Применяется в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах. Подходит для помещений с интенсивной эксплуатационной нагрузкой. Используется для придания дополнительного декоративного эффекта при отделке фрагментов в интерьере.
Срок службы покрытия	до 10 лет
Температура применения	От +7°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	шпатель, кельма
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок, необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения Farbitex Profi, после чего окрасить грунт-краской укрывной BASECOVER Farbitex Profi, заколерованной в цвет финишного покрытия.
Нанесение декоративного покрытия	Материал тщательно перемешать. Наносить кельмой тонким слоем. Через 2-3 часа нанести второй слой небольшими участками и, не дожидаясь высыхания, всей плоскостью инструмента пригладить материал в разных направлениях.
Рекомендации по нанесению	• для окрашивания одной поверхности следует применять материал одной партии; • при декорировании отдельных элементов рекомендуется соседние участки закрыть малярным скотчем во избежание попадания на них мелких брызг; • осуществляя ручную колеровку, необходимо постепенно вводить колорант, капельным способом в незначительных количествах, постоянно перемешивая и оценивая результат пробным выкрасом; • если требуется создать плотное перекрытие материалом, необходимо чтобы цвет подложки совпадал с цветом финишного покрытия.
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя, в зависимости от желаемого декоративного эффекта и техники нанесения.
Разбавление	Покрытие готово к применению. При необходимости можно разбавить водой до 5%.
Расход	100- 250мл/м² на один слой. Расход эмали может варьироваться в зависимости от способа нанесения, структуры, типа, состояния окрашиваемой поверхности и качества выполненной предварительной подготовки основания.
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C и относительной влажности не более 65% – 2-3 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное высыхание - 24 часа
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 3% от веса продукта).
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование при температуре до -30°C, но не более 1 месяца. Материал выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. В случае, если покрытие подверглось заморозке – разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Не перемешивать материал до полной разморозки. Во время хранения возможно расслоение, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9; 2,5; 4,5 л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

Farbitex Profi, декоративное покрытие матовый шелк SoftSilk