



ECOLOGY
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕИЩУКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX®
PROFI

SOFT SILK



МАТОВЫЙ ШЕЛК

Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru

Декоративное покрытие предназначено для экологичного защитно-декоративного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей внутри помещений. Применяется в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах

Подходит для помещений с интенсивной эксплуатационной нагрузкой



Температура применения: От +7 °С до +35 °С
 и относительной влажности воздуха не более 65%

Расход: 100-250 мл/м² на один слой. Расход меняется в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения

Время высыхания: при температуре +20 °С и относительной влажности не более 65 % – **2-3 часа**, при более низких температурах время высыхания увеличивается.
 Полное высыхание – 24 часа.

Фасовка: 0,9л, 2,5л, 4,5л

Артикул	Наименование	Штрихкод, шт	Штрихкод, уп.
4300016194	Декоративное покрытие матовый шелк SoftSilk (0.9 л) FARBITEX PROFİ	4690416177388	4690416177395
4300016195	Декоративное покрытие матовый шелк SoftSilk (2.5 л) FARBITEX PROFİ	4690416177401	4690416177418
4300016196	Декоративное покрытие матовый шелк SoftSilk (4.5 л) FARBITEX PROFİ	4690416177425	

Инструмент:





СРОК СЛУЖБЫ
ПОКРЫТИЯ



ЭФФЕКТ ШЕЛКА
придает интерьеру роскошный вид



МАТОВАЯ
покрытие с низким уровнем блеска



МЯГКИЙ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ПЕРЕЛИВ
создает ощущение легкости



КОМПЬЮТЕРНАЯ
КОЛЕРОВКА



БЕЗ ЗАПАХА
не содержит растворителей





СОВЕТЫ МАСТЕРА

- для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии;
- поверхность обработать грунтовкой глубокого проникновения Farbitex Profi, после чего окрасить грунт-краской укрывной BASECOVER Farbitex Profi, заколерованной в цвет финишного покрытия;
- покрытие готово к применению. При необходимости можно разбавить водой до 5%;
- наносить кельмой тонким слоем. Через 2-3 часа нанести второй слой небольшими участками и, не дожидаясь высыхания, всей плоскостью инструмента пригладить материал в разных направлениях.



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



Телеграмм-канал



Яндекс Дзен



Группа ВКОНТАКТЕ



▶ КАТЯ РЕМОНТ

Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru