

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ **SHAMMY**

**ЗАМША
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

визуально и тактильно точно передает фактуру натуральной замши;

придает помещению элегантность и шарм, делая его особенным и привлекательным;

выдерживает легкую влажную уборку;

не требует финишной обработки;

легко локально реставрируется в случае повреждений;

легко наносится, не требует специальных малярных навыков.

Краткое описание	Тонкослойное декоративное покрытие с приятной, слегка шероховатой поверхностью элегантно передаёт тактильные и визуальные ощущения натуральной замши. Декоративное покрытие подходит для оформления интерьеров в различных стилях. На стенах смотрится дорого и благородно, создает ощущение комфорта и уюта. Покрытие легко наносится и благодаря неповторимой игре цвета формирует различные узоры с лёгкой дымкой, оптически скрывая неровности стен.
Состав	Дисперсия акриловая, микросферы, реологические добавки, вода.
Цвет	Белый
Блеск	матовый
Область применения	Предназначено для нанесения внутри помещений по минеральным (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и т. д.) и другим (ДВП, ДСП, МДФ и т. д.) поверхностям.
Срок службы покрытия	до 10 лет
Температура применения	От +7°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Шпатель, кисть, кельма, губка, структурный валик.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений. При необходимости поверхность загрунтовать грунтом акриловым глубокого проникновения Farbitex Profi. Перед нанесением декоративного покрытия с эффектом замши поверхность окрашивается грунт-краской BaseCower, при необходимости заколерованной в цвет финишного покрытия.
Нанесение декоративного покрытия	При необходимости перед применением декоративное покрытие разморозить при температуре 20+/-5°C, тщательно перемешать. Покрытие наносится шпателем, пластиковой кельмой или кистью мазками, круговыми или перекрестными движениями. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кисти по поверхности при работе может достигаться различный декоративный эффект.
Рекомендации по нанесению	Разбавленное водой на 150-200% покрытие может использоваться как лессирующая (полупрозрачная) краска с приятным бархатистым эффектом. Разведенная и нанесенная в несколько слоев поролоновой губкой лессировка с последующим перекрытием матовым акриловым лаком визуальное и тактильно напоминает гладкую кожу.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 в зависимости от желаемого декоративного эффекта.
Разбавление	Покрытие готово к применению. При необходимости можно разбавить водой до 5%.
Расход	Средний расход - 100-200 мл/м2. Расход покрытия варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, ее состояния и предварительной подготовки.
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре 20+/-2°C – "до отлипа" 1 час, межслойная сушка-2 часа, полное высыхание через 24 часа. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix. Также возможно добавление блескообразующих пигментов.
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Декоративное покрытие хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение декоративного покрытия при температуре до -30°C не более одного месяца. Покрытие выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования покрытия тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта упаковочными средствами и отправлена на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9; 2,5; 4,5 л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru