



Quality Formula

PLX EP - 222

Пластичная смазка PLX EP-222

Спецификации **DIN 51502:KP2P-30**

- Описание** Высокотемпературная универсальная смазка, произведенная на основе комплексного литиевого загустителя и полусинтетического базового масла, с добавлением высокоэффективного пакета присадок, для улучшения антизадирных, антикоррозионных и антифрикционных свойств смазки. Рабочий диапазон температур составляет от -30 до +160°C.
- Применение** PLX EP-222 предназначена для смазки подшипников качения и скольжения, шарниров, крестовин валов средней и тяжелой промышленности и прочих узлов машин и оборудования и транспортных средств, работающих в том числе в АЦСС.

Типовые показатели

Показатель	Методы испытаний	Фактические показатели
Тип загустителя		Комплекс лития
Тип масла		Полусинтетическое
Класс NLGI		2
Вязкость кинематическая базового масла при 40 °C, cСт	ASTM D445	220
Температура каплепадения, °C, не ниже	ISO 2176	280
Смазывающие свойства на ЧШМ:		
Нагрузка сваривания, Н, не ниже	DIN 51350/4	3283
Диаметр пятна износа, мм, не более	DIN 51350/5	0,5
Вязкость эффективная при температуре минус 30 °C и среднем градиенте скорости сдвига 10-1с, не более Па*с	ГОСТ 7163	2000
Цвет	Визуально	Синий

Аналоги

Производитель	Наименование продукта
Shell	Gadus S3 V220 2
Mobil	Mobilgrease XHP-222
GAZPROMNEFT	Gazpromneft Grease LX EP 2
LUKOIL	ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP 2-180



*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.31а, комната 20.
Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru

