

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники светодиодные серии NEO предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением $230В \pm 10\%$, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2 Область применения. Светильники светодиодные серии NEO предназначены для общего освещения общественных, бытовых, жилых помещений – холлов, магазинов, офисов, коридоров и т.п.
- 1.3 Отличительной особенностью светильника серии NEO является возможность настройки яркости света, цветовой температуры (от холодного до теплого), а так же функция «ночник». Режим «ночник» обеспечивает комфортную, мягкую подсветку комнаты в ночное время. Имеют сертификат TP TC (таможенного союза) EAC.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Шурупы – 4 шт.
3. Дюбели – 4 шт.
4. Упаковочная коробка – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
6. Пульт дистанционного управления (д/у) – 1 шт.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель	Диаметр изделия, мм	Высота изделия, мм	Вес изделия, кг
NEO SIMPLE-95RC-WH	460	70	1,3
NEO SIMPLE-95RC-BL	460	70	1,3
NEO MYSTERY-95RC-WH	465	70	1,3
NEO SIMPLE-125RC-WH	460	70	1,3
NEO SIMPLE-125RC-BL	460	70	1,3
NEO MYSTERY-125RC-WH	465	70	1,3
NEO MYSTERY-125RGB-WH	465	70	1,3

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

— Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия —

Наименование продукта	Светильник светодиодный	
	СЕРИИ NEO	
Электротехнические характеристики		
Потребляемая мощность	95 Вт	125 Вт
Световой поток	7600 лм	10000 лм
Индекс цветопередачи	Ra > 80	
Цветовая температура*	3000K-4000K-6500K	
Диммируемость**	1-100	
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%	
Частота	50 Гц	
Потребляемый ток	460 mA	610 mA
Коэффициент мощности cos φ	> 0,9	
Коэффициент пульсации	< 5%	
Технические характеристики		
Угол рассеяния	120°	
Тип светодиодов	LED	
Материал корпуса светильника	Металл	
Материал рассеивателя	Пластик	
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°C/+40°C	
Степень защиты	IP40	
Климатическое исполнение	УХЛ 4	
Класс защиты от поражения эл. током	1	
Класс энергоэффективности	A+	
Срок службы	30 000 ч	
Гарантия	2 года	

* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200K.

** Диммирование производится с пульта, подключение светильника через диммер запрещается.

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 5.1 Светильники светодиодные серии NEO предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.
- 5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети $230\text{В} \pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3 Монтаж светильника:

- отключите напряжение сети;
- распакуйте светильник, снимите кронштейн со светильника;
- соедините кабель питания кронштейна с сетевым кабелем $230\text{В} \pm 10\%$, частоты 50 Гц и заземлением, используя клеммную колодку (в комплект не входит) или иным способом, обеспечивающим надежный контакт. по необходимости заизолируйте место соединения проводов;
- зафиксируйте кронштейн на монтажной поверхности и закрепите при помощи саморезов и дюбелей;
- установите светильник на кронштейн.

6. УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ

- 6.1 Управление режимами работы светильника осуществляется входящим в комплект поставки пультом д/у.
- 6.2 Питание пульта д/у осуществляется двумя элементами питания AAA (в комплект не входит).
- 6.3 Для моделей с RGB-подсветкой переключение осуществляется нажатием на кнопку RGB.

Рис. 1 Управление светильником



Рис. 2 Управление светильником с RGB



7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 7.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 7.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	NEO SIMPLE-95RC-WH	NEO SIMPLE-95RC-BL	NEO MYSTERY-95RC-WH
Вес ящика	4,2 кг	4,2 кг	4,5 кг
Объем ящика	0,0548 м³	0,0548 м³	0,0593 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	3 шт.	3 шт.	3 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612060897	4690612060903	4690612060910
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612060894	14690612060900	14690612060917
Код товара	200.1151	200.1152	200.1153
Наименование продукта	NEO SIMPLE-125RC-WH	NEO SIMPLE-125RC-BL	
Вес ящика	4,2 кг	4,2 кг	
Объем ящика	0,0482 м³	0,0482 м³	
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	
Количество в ящике	3 шт.	3 шт.	
Штрих-код EAN-13	4690612060927	4690612060934	
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612060924	14690612060931	
Код товара	200.1154	200.1155	
Наименование продукта	NEO MYSTERY-125RC-WH	NEO MYSTERY-125RGB-WH	
Вес ящика	4,5 кг	4,5 кг	
Объем ящика	0,0576 м³	0,0576 м³	
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	
Количество в ящике	3 шт.	3 шт.	
Штрих-код EAN-13	4690612060941	4690612062563	
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612060948	14690612062560	
Код товара	200.1156	200.1264	

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- техническое обслуживание включенного светодиодного светильника;
- подключение светодиодного светильника к повреждённой электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

- 8.2 Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодного светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.
- 8.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 8.4 При загрязнении светодиодного светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
- 8.5 Светодиодный светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Не требует специальной утилизации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1 Замена подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 9.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 9.3 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 9.4 Дата производства указана на изделии.
- 9.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Синьхуа Электрикал Ко, Лтд Гуандун, ул. Норс ов Луншен №1, район Лэлю, г. Фошань, провинция Гуандун, Китай

XINHUA ELECTRICAL CO.,LTD OF GUANGDONG ADD: No.1 North of longsheng Road, Leliu District, Shunde District, Foshan China



<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller's signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	