

Технический паспорт изделия

KOFULSO

KOFULSO

Производитель: КОФУЛСО



ЛАТУННЫЕ ОБЖИМНЫЕ ФИТИНГИ

для гофрированной трубы из нержавеющей стали

ASTM DS-561 (сплав, соответствующий российскому аналогу ЛС59)

Артикул: BC, BIC, BCF, BICFS, BT, BIT, BNI, BNS, BRS, BL, BLC, BU

ПС-002/12



Генеральный директор
ООО «Кофулсо-М»
Крайников А.В.



**КОПИЯ
ВЕРНА**

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

Назначение и область применения

Обжимные фитинги KOFULSO предназначены для присоединения гибких гофрированных труб из нержавеющей стали KOFULSO к приборам, имеющим входные резьбовые соединения, также соединения гофрированных труб между собой. Применяются в системах хозяйственно-питьевого назначения, горячего и холодного водоснабжения, отопления, газоснабжения, спринклерных системах пожаротушения, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости.

Основные типоразмеры и технические характеристики фитингов указаны в таблице:

Наименование показателя	Типоразмер					
	15мм	20мм	25мм	32мм	40мм	50мм
Материал корпуса и гайки	ASTM DS-561/ЛС-59					
Материал уплотнительного кольца	Кремний-органическая резина(силикон)/ маслобензостойкая резина					
Материал обжимного кольца	Нейлон					
Размер резьбы(дюйм)	1/2»	3/4»	1»	1 1/4»	1 1/2»	2»
Момент затяжки обжимной гайки	15-20					
Рабочий диапазон температур (°C)	-50...+180					
Рабочее давление (бар)	16	16	15	12	10	10
Максимальная кратковременная температура, °C	150					
Максимальное кратковременное давление, бар	50	40	35	25	15	15
Срок службы трубы при соблюдении паспортных условий	30 лет					

Устройство фитинга

Корпус/ Обжимная гайка/ Уплотнительное кольцо/ Обжимное кольцо.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Фитинги должны эксплуатироваться при давлении и температуре, согласно техническим характеристикам, которые приведены выше.

Условия хранения и транспортировки

Латунные обжимные фитинги не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке установленном, Законами РФ от 22 августа 2004 г. №9122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95



**КОПИЯ
ВЕРНА**

Генеральный директор
ООО «Кофулсо-М»
Крайников А.В.