

ЛАДОГА СОЛИДОЛ-Ж

Водостойкая, гидратированная кальциевая смазка



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ВОДОСТОЙКАЯ



УЛУЧШЕННЫЕ
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ
СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Водостойкая, гидратированная кальциевая смазка, на основе смеси средневязких минеральных масел, загущенной кальциевыми мылами жирных кислот, входящих в состав жиров технических, стабилизированными водой (до 3% масс).

Солидол Ж– это антифрикционная смазка общего назначения, используемая в узлах трения, качения и скольжения различных машин и механизмов. Работоспособна в интервале температур от минус 25 до плюс 65°C, в достаточно мощных механизмах — до минус 50°C. Смазка используется в грубых узлах трения в оборудовании, автоматических и ручных инструментах, машинах, механизмах автомобилей и сельскохозяйственной техники и так далее.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и цвет	Однородная мазь от св.-желт. до темн.-кор. цв.
Диапазон рабочих температур, °C	-25....+65
Предел прочности при 50 °C, Па, не менее	196
Пенетрация 0,1 мм	230-290
Температура каплепадения, °C	78
Вязкость эффективная при 0°C, Па·с, не более	250

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ГОСТ 1033-79 ГОСТ 1033-79, NLGI 2-3, PND 25-024-78 (Чехословакия), DIN 51502 K2C-30 (Германия), STAS 562-86 (Румыния), PN-72/C-96134 (Польша), БДС1415-84 К-2 (Болгария), MSZ11710/2 (Венгрия), Ска 2/6—2 (ГОСТ 23258).

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



800 гр

800 гр

4,5 кг

9 кг

18 кг

180 кг

СМАЗКИ