



Описание продукта

IRFix Монтаж – это однокомпонентный универсальный клей на основе акриловой водной дисперсии для монтажа потолочного декора, а также стеновых и потолочных панелей из вспененных пластиков на различные основания (бетон, оштукатуренная поверхность, цементная стяжка, кирпичная кладка, дерево, ДСП, ДВП, фанера, гипсокартон и т.п.)

Свойства

- Однокомпонентный;
- Очень легкое нанесение;
- Окрашиваемый;
- Долговечный;

Химические свойства

Основа	Акриловая дисперсия
Плотность, г/см ³	1,62±0,03
Время образования пленки, мин (при +25°C и отн. влажности 50%)	30-60
Скорость отверждения, мм/сутки (при +25°C и отн. влажности 50%)	2
Температура нанесения	От +5°C до +40°C
Температура эксплуатации	От -18°C до +80°C

Область применения

Крепление плинтусов из дерева и ПВХ;

- Крепление порогов, панелей, керамической плитки и декоративных рамок на различных основаниях, таких как: кладка, бетон, гипсокартон и дерево;
- Также подходит для крепления пенополистирола и плитки;

Не использовать на материалах, пропускающих масло: битумные основания, натуральный и синтетический каучук;

Можно окрашивать после полного высыхания.

Однако, перед нанесением мы рекомендуем проверить совместимость с краской.

До отверждения его можно очистить водой со всех инструментов и оборудования для нанесения. Затвердевший материал можно удалить только механическим способом.

Применяемая рабочая поверхность должна быть чистой и сухой, а также необходимо очистить её от пыли, масляных и жировых загрязнений. Наносить ручным или пневматическим пистолетом для герметика. Затем выровнять шпателем.

Условия хранения

Хранить продукт в прохладном и сухом месте. Срок годности: 24 месяца при температуре от +5°C до +25°C.

Допускается до 5 циклов замораживания-размораживания (цикл сутки; 6 часов замораживания, 18 часов оттаивания) при температуре до -25°C, или однократное замораживание до -25°C, но сроком более 5 суток.

Меры безопасности

- Храните в недоступном для детей месте;
- Избегайте контакта с кожей и глазами. Используйте перчатки;
- Беречь от замерзания, попадания прямых солнечных лучей и температур выше +40°C
- Наносить в хорошо проветриваемых помещениях

Для получения дополнительной информации и рекомендациям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

Дополнительная информация

ТУ 2316-007-13344853-15

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки, объем	Количество в коробке	Количество коробок в паллете	Артикул	Цвет
Картридж, 310мл	25	75	20006	Белый
	12	120	20108	Бесцветный
Туба, 250мл	12	120	20007	Белый
	12	120	20009	Бесцветный