



Описание продукта

IRFix Герметик для вентиляционных каналов – это однокомпонентный акриловый эластичный герметик, предназначенный для герметизации вентиляционных каналов из оцинкованных металлических листов и других элементов в различных областях промышленности.

Герметик может быть использован для сборки деревянных, ПВХ, железных и алюминиевых столярных изделий., герметизации стыков в камне, дереве, бетоне, штукатурке и кирпичных работах и т.д.; герметизации стыков оконных и дверных рам к каменной кладке, для заполнения трещин и швов, подверженных слабой деформации.

Продукт обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов: оцинкованные листы, бетон, штукатурка, кирпич, асбоцемент, древесина.

Свойства

- Однокомпонентный акриловый герметик;
- Очень легко наносится;
- Образует стойкий водоотталкивающий слой после отверждения;
- Устойчив к атмосферным воздействиям;
- Сохраняет эластичность в течение длительного времени после отверждения;
- Поддается окраске;
- Продукт полностью готов к применению;

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма
Основа	Акрил
Внешний вид материала	Серая паста
Плотность, г/см ³	1,63±0,03
Жизнеспособность, мин	12–60
Скорость отверждения мм/сутки	2
Твердость по Шору, А	12–13
Предел прочности при растяжении, МПа	≥1,0
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	>100
Модуль упругости при 100%, МПа	0,2
Тиксотропность	Выдерживает тест
Температура эксплуатации	От -10°C до +80°C
Температура нанесения	От +5°C до +35°C
Температура транспортировки	От +5°C до +35°C

Условия нанесения

Поверхность для нанесения герметика должна быть чистой и сухой, без пыли, следов масла и жира. Его можно наносить с помощью пневматического или ручного пистолета. Не используйте герметик для вентиляционных каналов IRFix изготовленных из маслоотталкивающих материалов, таких как битумные основания, натуральный и синтетический каучук. Рекомендуется предварительная проверка адгезии на совместимость с каждой поверхностью.

Герметик можно окрашивать после полного высыхания. Однако рекомендуется проверить совместимость с краской перед нанесением.

Свежий герметик может быть очищен водой со всех инструментов и оборудования для нанесения. Отвержденный материал можно удалить только механическим способом.

Размеры шва:

- Минимальная ширина: 5 мм
- Максимальная ширина: 15 мм
- Минимальная глубина: 5 мм

Рекомендуемые соотношения размеров шва: ширина шва = глубина шва x 2.

При больших размерах шва необходимо использовать пенополиэтиленовые жгуты, чтобы предотвратить тройное склеивание.

Условия хранения

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке.

Меры безопасности

- Храните в недоступном для детей месте;
- Избегайте контакта с кожей и глазами. Перед нанесением используйте перчатки;
- Беречь от замерзания, попадания прямых солнечных лучей и температур выше +40°C
- Наносить в хорошо проветриваемых помещениях

Дополнительная информация

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки, объем	Количество в коробке	Количество коробок в паллете	Артикул	Цвет
Картридж, 310мл	12	120	20051	Серый