

ПКУ 15 - 21 X X X XXXX XXXXXXXX
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Условное обозначение поста управления кнопочного:

ПКУ - пост управления кнопочной.

2. Условное обозначение серии: **15**.

3. Условное обозначение номинального тока (порядковый номер номинального тока по ГОСТ 6827-76):

21 - номинальный ток 10А.

4. Количество вертикальных рядов аппарата: **1; 2; 3; 4**.

5. Количество горизонтальных рядов аппарата: **1; 2; 3; 4**.

6. Способ установки поста при эксплуатации или способ управления приводом контактного элемента:

1 - для установки на ровную поверхность.

7. Условное обозначение поста управления кнопочного по степени защиты:

54 – степень защиты IP54;

8. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: **У2**.

9. Тип и количество устанавливаемых ламп, кнопочных выключателей и сальник.

Пример: запись обозначения двухкнопочного поста управления серии ПКУ15-21, с двумя кнопками типа ВК30, красного и черного цветов, без обозначений, без фиксации, с типом контактов 1з+1р, с сальником типа РГ-19, степень защиты IP54 и климатическим исполнением У2:

*Пост управления кнопочный серии ПКУ-15-21.121-54У2 (1*ВК30-10-11110-54(1з+1р) черная + 1*ВК30-10-11110-54(1з+1р) красная + РГ-19)*