

КЛЕММЫ МОНТАЖНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ KSP

Клеммы монтажные соединительные серии KSP предназначены для присоединения и от-
ветвления одно- и многожильных проводников
в электрических сетях.



II класс
защиты



-45..+40°C



U2



5 лет



2 года

KSP4-2L+N+PE

Материал корпуса:
поликарбонат/
полипропилен (PC+PP)
Нажимной зажим.



KSP3-L+N+PE-

Материал корпуса:
поликарбонат/
полипропилен (PC+PP)
Нажимной зажим.




KSP2-L+N

Материал корпуса:
поликарбонат/
полипропилен (PC+PP)
Нажимной зажим.



KSP5-3L+N+PE

Материал корпуса:
поликарбонат/
полипропилен (PC+PP)
Нажимной зажим.



IP20

Артикул	KSP2-L+N	KSP3-L+N+PE	KSP4-2L+N+PE	KSP5-3L+N+PE
Номинальное (нормируемое) напряжение, В. /	450	450	450	450
Номинальный ток нагрузки, А	16А	16А	16А	16А
Номинальное поперечное сечение проводников, мм ²	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5
Допустимый диаметр подключаемого кабеля, мм	3-6.5/5-9	4-8/6-11	4-8/6-11	4-8/6-11
Количество контактов (полюсов)	2	3	4	5
Тип зажима	Пружинный	Пружинный	Пружинный	Пружинный
Материал корпуса	поликарбонат/ полипропилен	поликарбонат/ полипропилен	поликарбонат/ полипропилен	поликарбонат/ полипропилен
Материал контактной части	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь
Габариты, мм	19.8x25.57x17.6	30x25.5x17.6	39.8x25.5x17.6	50x25.5x17.6