

Verdo | МН6139

Серия портативных мультиметров



Внесен в Госреестр
СИ России № 94019-24

Описание и преимущества серии

Мультиметр VERDO MH6139 – это многофункциональный ручной цифровой мультиметр с большим многострочным жидкокристаллическим дисплеем с аналоговой шкалой, что облегчает считывание показаний. Реализовано автоопределение типа проводимых измерений. Этот многофункциональный измерительный прибор идеально подходит как для профессионального использования на производстве, ремонта и сервисного обслуживания, так и для обучения и бытового применения.

Измерение температуры

термопара К-типа позволяет точно измерять температуру до 1000 °C в различных условиях

- **Базовая погрешность 0,8%**
- **ЖК дисплей на 6000 отсчётов**
- **Измерение DC**
постоянный ток до 0,6 А
- **Измерение DCV**
постоянное напряжение до 600 В
- **Измерение AC**
переменный ток до 0,6 А на частотах от 45 до 65 Гц
- **Измерение ACV**
переменное напряжение до 600 В на частотах от 45 до 65 Гц
- **Аналоговая шкала**
- **Тестирование диодов**
- **Встроенный противоударный хольстер**
- **Батарейное питание 4 × 1,5В AA**
- **Измерение емкости**
до 6 мФ
- **Измерение частоты**
до 1000 Гц
- **Измерение сопротивления**
до 10 МОм
- **Автоматический выбор диапазонов измерения**
- **Режим hFE**
- **Режим NCV**
- **Режим (HOLD)**
удержания показаний
- **Режим прозвонки цепи**
- **Защитная шторка на разъёмах**

Технические параметры измерений

Функция	Диапазон или тип	Разрешение (е.м.р.)	Погрешность	
			Основная абсолютная	Дополнительная температурная (/°C)
Напряжение постоянного тока (U)	6В/ 60В/ 600В	1 мВ/10 мВ/0,1 В	±(0,8%U + 3 е.м.р.)	±(0,08%U + 0,3 е.м.р.)
Напряжение переменного тока (U) (от 45 до 65 Гц)	6 В/ 60 В/ 600 В	1 мВ/ 10 мВ/0,1 В	±(1,2%U + 3 е.м.р.)	±(0,12%U + 0,3 е.м.р.)
Постоянный ток (I)	600 мА	0,1 мА	±(1,0%I + 3 е.м.р.)	±(0,1%I + 0,3 е.м.р.)
Переменный ток (I) (от 45 до 65 Гц)	600 мА	0,1 мА	±(1,5%I + 3 е.м.р.)	±(0,15%I + 0,3 е.м.р.)
Сопротивление (R)	6кОм/ 60кОм/ 600 кОм	1 Ом/ 10 Ом/ 100 Ом	±(1,0%R + 5 е.м.р.)	±(0,10%R + 0,5 е.м.р.)
	6 МОм/10 МОм	1 кОм/10 кОм	±(1,2%R + 5 е.м.р.)	±(0,12%R + 0,5 е.м.р.)
Емкость (C)	6 нФ/ 600 нФ/ 6 мкФ/ 60 мкФ/ 600 мкФ/ 0,001 мФ	0,01 нФ/ 0,1 нФ/ 0,001 мкФ/ 0,01 мкФ/ 0,1 мкФ/ 0,001 мФ	±(4%C + 5 е.м.р.)	±(0,4%C + 0,5 е.м.р.)
Частота (F)	30 Гц/ 300 Гц/ 1000 Гц	0,1 Гц	±(5%F + 2 е.м.р.)	±(0,5%F + 0,2 е.м.р.)
Температура (T) (термопара К-типа)	От -20 °C до 1000 °C	1 °C	±(1%T + 3 е.м.р.)	-

Общие технические параметры

Характеристика	Значение
Рабочие условия эксплуатации	от 0 до 40 °C; ≤ 80%
Нормальные условия измерения	от 18 до 28 °C ≤ 80%
Размеры, вес	169 × 83 × 53 мм, 290 г
Питание	1,5 V AAA – 3 шт
Гарантия	1 год

Комплектация

Измерительные провода	1 пара
Термопара К-типа	1 шт.
Чехол	1 шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
MH613900	VERDO MH6139 Портативный мультиметр 0,8%, 6000 отсчетов

Сертификаты



Свидетельство о внесении
в реестр СИ № 94019-24



Оцените удобство
современных решений